

【仕様】			
分類	項目	条件	備考
検知性能	ウィリー検知率	○%以上	実際にウィリーした回数のうち正しく検知できた割合
	誤検知率	○%以下	ウィリーしていないのに自走OFFした割合
応答性	ウィリー→自走停止時間	○s以下	操作者が持ち上げ始めてから自走が止まるまで
	着地→自走再開時間	○s以下	前輪着地から再自走まで
ウィリー条件	対応ウィリー角度	○-○°	検知可能な機体姿勢
	最小ウィリー継続時間	○s以下	一瞬の段差等との区別に重要
走行条件	対応走行速度	1.5-6.5km/h	全速度域で性能保証
	対応傾斜	○-○°	上り・下り・斜面を横切る

No.	評価分類	評価項目	条件	評価内容				
1	基本性能	ウィリー検知率	基準条件でN回	正検知率				
2		誤検知率	通常走行N分/N回	意図せず自走OFFしないか				
3	応答性	自走停止時間	ウィリー開始→停止	停止応答				
4		自走再開時間	着地→自走ON	復帰応答				
5	ウィリー条件	ウィリー角度	小(5°)/大(15°)	最小・最大検知角度	最小：草を刈らない角度 最大：15°			
6	走行条件	走行速度	1.5～6.5 km/h	全速度域での精度				
7	路面	平面	基準路面	基本性能				
8		上り坂	0～最大傾斜	ウィリー誤検知				
9		下り坂	0～最大傾斜	誤検知・復帰				
10		横傾斜	左右	姿勢変化による誤検知				
11		凹凸芝	凹凸量を変更	振動による誤検知				
12	操作者	操作者差	複数人	操作ばらつき				
13		左右旋回	左／右	操作方向による差				
14		旋回角度	45°/90°/180°	実作業での性能				
15	刃物	刈高さ	Low/Mid/High	車体姿勢・振動変化	20-100			