

EyeG-Stack デプロイ手順 (eyeg-stack.snkk.net)

最終更新: 2026-06-12

さくらVPS (snkk.net) の既存構成に同居させる。VPS のフロント nginx (~/nginx、Docker) が TLS 終端・全サブドメイン集約を担い、nginx は **フロントの1段のみ**。EyeG-Stack 側は api + db の2コンテナだけ動かし、

ブラウザ

- フロント nginx (~/nginx、外部ネットワーク proxy)
 - 静的配信: /var/www/html/eyeg-stack/ (= ~/nginx/www/eyeg-stack/)
 - /api/ : → eyeg-stack-api:3000 (proxy ネットワーク経由)
 - eyeg-stack-db (internal ネットワーク、外部非公開)

サーバー側ディレクトリ構成

既存アプリ (~/nginx / ~/n8n) と同じく、**ホーム直下の固定ディレクトリ**に置き、リリース時は同じ場所に上書き転送する (日付ディレクトリ等は作らない)。リポジトリの **02-app/** という名前はローカルの整理用なので、サーバーには **02-app/ 直下の中身**を展開する。

~/eyeg-stack/	← 02-app/ 直下の中身
├─ api/	← API ビルド元
├─ db/	← DB 初期化 SQL (初回起動時に自動適用)
├─ web/	← 静的ファイル (→ ~/nginx/www/eyeg-stack/ ヘコピー)
├─ vps/	← VPS 用 compose・nginx テンプレート
└─ .env	← 本番設定 (転送で上書きしない・git 管理外)

※ nginx/ とルートの docker-compose.yml / .env はローカル開発専用。転送から除外してよい (あっても VPS では使われない)。api/node_modules/ は除外する (イメージビルド時にコンテナ内で npm install される)。

初回セットアップ

1. DNS

eyeg-stack.snkk.net の A レコードを VPS の IP に追加する。 (証明書取得の前に DNS が引けるようになっている必要がある)

2. フロント nginx にテンプレート追加

ACME チャレンジを受けるため、証明書拡張より先に入れる (443 ブロックは既存の snkk.net 証明書を参照するので、この時点でも起動できる)。

```
cp ~/eyeg-stack/vps/eyeg-stack.conf.template ~/nginx/templates/  
cd ~/nginx  
docker compose restart nginx
```

3. 証明書の拡張

snkk.net の単一証明書に SAN を追加する。-d には既存の全ドメインを 並べること — 漏れたドメインは証明書から外れる。

注意: 現在の対象は renewal conf (~/nginx/certbot/conf/renewal/snkk.net.conf の [[webroot_map]]) が古い場合があるので、実際の証明書の SAN で確認する:

```
echo | openssl s_client -connect snkk.net:443 -servername snkk.net  
2>/dev/null \  
    | openssl x509 -noout -text | grep -A1 "Subject Alternative Name"
```

```
cd ~/nginx  
docker compose run --rm certbot certonly --webroot -w /var/www/certbot \  
-d snkk.net -d www.snkk.net -d api.snkk.net \  
-d ai.snkk.net -d eyeg-stack.snkk.net --expand  
docker compose restart nginx
```

(2026-06-12 実施済み。有効期限 2026-09-10、以降は通常の更新フローに乗る)

4. 資材の転送

ローカルの 02-app/ 直下を ~/eyeg-stack/ へ転送する。例 (rsync) :

```
rsync -av --delete --exclude node_modules --exclude nginx \  
--exclude docker-compose.yml --exclude .env --exclude 'vps/.env' \  
02-app/ ubuntu@153.127.32.181:~/eyeg-stack/
```

5. .env の作成

```
cd ~/eyeg-stack/vps  
cp .env.example .env  
vim .env
```

変数	値
POSTGRES_PASSWORD	任意の強いパスワード (必須)

変数	値
APP_BASE_URL	https://eyeg-stack.snkk.net — 必ず https 。マジックリンクに載る
RESEND_API_KEY	Resend の API キー（必須。未設定だとメールがログ出力のみ）
MAIL_FROM	EyeG-Stack <no-reply@snkk.net> 等。Resend で認証済みドメインの差出人にする

※ Resend は **snkk.net** をドメイン認証済み（2026-05-27、Tokyo リージョン）。サブドメイン差出人（@eyeg-stack.snkk.net）でエラーが出る場合は @snkk.net にする。

6. アプリの起動（api + db）

```
cd ~/eyeg-stack/vps
docker compose up -d --build
```

compose は **カレントディレクトリ** の **docker-compose.yml** と **.env** を読むため、必ず **~/eyeg-stack/vps/** から実行する。**build: ../api / ../db/init** の相対参照で隣のディレクトリがビルド元になる。

DB データは名前付きボリューム（**vps_pgdata**）に入る。

鉄則: docker compose down -v は使わない。 -v はボリュームごと削除するため DB のデータが消える。止めるだけなら **docker compose down**。

7. 静的ファイルの配置

```
mkdir -p ~/nginx/www/eyeg-stack
cp -r ~/eyeg-stack/web/. ~/nginx/www/eyeg-stack/
```

web/ の中身（index.html / push.html / check.html / login.html / assets/）が **~/nginx/www/eyeg-stack/** 直下に並ぶこと。**api/** 等のソースコードをここに置かないこと（nginx がそのまま配信してしまう）。

8. 動作確認

```
curl https://eyeg-stack.snkk.net/api/health # → {"ok":true}
```

ブラウザで https://eyeg-stack.snkk.net を開き、

1. ログイン（メールアドレス入力 → マジックリンク受信 → クリック）
2. Push でメモ作成（写真付きも 1 件試す — 413 が出ないこと）
3. Check で一覧・詳細・並べ替え

を確認する。

リリース（更新）手順

手順4の rsync を再実行 → 変更箇所に応じて反映するだけ。down は不要（compose が同一プロジェクト vps として差分だけ作り直す）。vps/.env は rsync の exclude で保護されているので毎回の作成は不要。

- **API のコード更新:**

```
cd ~/eyeg-stack/vps && docker compose up -d --build api
```

- **フロントエンド更新:** 手順7の cp を再実行するだけ（コンテナ再起動不要）
- **DB スキーマ変更:** db/init/ は初回起動時のみ適用される。既存 DB への変更は psql で手動適用（マイグレーション運用は今後の課題）
- **nginx 設定変更:** テンプレートを差し替えて ~/nginx で docker compose restart nginx

トラブルシューティング

- **マジックリンクのメールが届かない:** docker logs eyeg-stack-api を確認。
 - RESEND_API_KEY 未設定のためログ出力のみ → .env 未設定。ログに出た URL を 直接開けばログイン自体は可能（開発フォールバック）
 - Resend API error 403 等 → MAIL_FROM のドメイン未認証。@snkk.net にする
- **写真付き Push が 413:** フロント nginx に client_max_body_size 12m が効いているか確認（テンプレート反映漏れ・restart 忘れ）。
- **Cookie が効かずログインループ:** X-Forwarded-Proto が https で届いているか。プロキシ1段なら \$scheme のままで正しい。API は trust proxy: 1 前提。
- **db に外から繋がらない:** 仕様（internal ネットワーク）。メンテは docker exec -it eyeg-stack-db psql -U eyeg -d eyeg_stack。

補足: compose とディレクトリ関係

- コンテナは Docker デーモンが動かしており、compose ファイルは「指示書」。実行中のコンテナは compose ファイルの場所に依存しない。
- ただし compose のプロジェクト名はディレクトリ名（ここでは vps）由来。同じ ~/eyeg-stack/vps/ から実行し続ける限り、コンテナ・ボリュームは 同一プロジェクトとして管理される。
- ロールバックはローカルのリポジトリから旧バージョンを再転送して up --build。サーバー側にスナップショットは持たない。