21-25

問21: 文字の回転

- 目的: 文字列型の配列 tango の末尾の要素を先頭に移動し、他の要素はひとつ後ろにずらす
- 変数
  - i: tangoのインデックス兼カウンタ
  - n: tangoの要素数(すなわち、tangoの一番最後のインデックス)
  - work: 要素をずらすための一時的保存用
- ポイント
  - 前のものを一つ後ろに入れてゆく(tango[i+1]←tango[i])
  - 一番後ろ(tango[n])は最初にworkに入れるので、上書きで失われることはない

問22: 整数と文字列

- 目的:　3 桁で区切って「,」を入れる
- 変数
  - char: 変換のためのテーブル
  - str: 区切りを入れた数字が逆順に入る
  - cnt: 3桁目を判断するためのカウンタ
- ポイント
  - 下の桁から取り出して、変換してstrに入れ、最後にreverse()で順序を逆にして、返す
  - 10で割った余りを使って、下の桁から取り出して、数字に変換
  - 取り出して変換が終わったら、10で割ることで変換した桁を消す
  - 3回実行するごとに、「,」を入れる

問23: 回文

- 目的: 回文かどうかを調べる
- 変数
  - i: 配列をスキャンするためのインデックス兼カウンタ
  - num: 入力テキストの要素数
  - flg: 回文ならTrue, そうでなければFalse
- ポイント
  - インデックスが1から始まるので、i番目に対応するのは、n-i+1

問24: 特殊な二次元配列

- 目的: 二つの駅間の運賃と特急料金を求める
- 変数
  - i, j: 駅番号と対応
  - fare: [運賃, 特急料金]の配列
- ポイント
  - 一つの表の中に、運賃と特急料金の両方がある
  - 表の横軸をx, 縦軸をyとすると、x<yなら運賃、x>yなら特急料金になる

問25: オブジェクト(構造体)の配列

- 目的: 空き部屋検索(ランクと利用人数から)
- 変数
  - i: 全部屋の配列をスキャンするためのインデックス兼カウンタ
  - cnt: 利用可能な部屋の配列のインデックス
- ポイント
  - 指定ランクが0なら、すべてのランクがOK