

イベントハンドラ

I. 🎯 イベントハンドラとは？

イベントハンドラとは、ユーザーの操作（クリック、マウス移動、ページ読み込みなど）に応じて、JavaScriptで何かの処理を実行する仕組みです。

- 「イベント」= ユーザーの操作やブラウザの動き
- 「ハンドラ」= そのイベントが起きたときに実行される関数（処理）

🌟 例：ボタンをクリックしたらメッセージを表示する

📄 onclick（クリックされたとき）

- 要素がクリックされたときに実行されるイベント。
- よく使われるイベントの1つです。

🐭 onmouseover / onmouseout（マウスが乗ったとき・離れたとき）

- onmouseover：マウスカーソルが要素の上に来たとき
- onmouseout：マウスカーソルが要素から離れたとき

📦 onload（ページが読み込まれたとき）

- ページ全体が読み込まれたときに実行されるイベント。
- 初期化処理などに使います。

II. 🌱 よく使うイベントハンドラ

以下は、JavaScriptでよく使われるイベントハンドラを、3つのカテゴリに整理したものです。

📄 1. マウス操作に関するイベント

イベント名	説明	使用例
onclick	要素がクリックされたとき	ボタンを押したときに処理を実行
ondblclick	ダブルクリックされたとき	2回クリックで別の動作を実行
onmouseover	マウスが要素の上に乗ったとき	テキストの色を変えるなど
onmouseout	マウスが要素から離れたとき	元の色に戻すなど

イベント名	説明	使用例
onmousemove	マウスが動いたとき	マウス位置を表示するなど
oncontextmenu	右クリックされたとき	カスタムメニューを表示するなど

2. ページの読み込み・移動に関するイベント

イベント名	説明	使用例
onload	ページや画像などが読み込まれたとき	初期化処理を実行
onunload	ページが閉じられるとき	確認メッセージを表示するなど
onresize	ウィンドウサイズが変更されたとき	レイアウトを調整するなど
onscroll	ページがスクロールされたとき	スクロール位置に応じた処理
onerror	エラーが発生したとき	画像の読み込み失敗時に代替処理を行うなど

3. フォーム関連のイベント

イベント名	説明	使用例
onchange	入力欄の内容が変更されたとき	ドロップダウンの選択変更など
oninput	入力欄に文字が入力されたとき	リアルタイムで文字数をカウント
onsubmit	フォームが送信されたとき	入力チェックを行うなど
onreset	フォームがリセットされたとき	入力内容を初期化したときの処理
onfocus	入力欄が選択されたとき	背景色を変えるなど
onblur	入力欄の選択が外れたとき	入力内容の確認など
onkeydown	キーが押されたとき	特定のキー操作に反応
onkeyup	キーが離されたとき	入力完了後の処理など

✓ 補足

- これらのイベントは、HTMLタグに直接書く方法（例：`<input oninput="..." />`）と、JavaScriptで後から設定する方法（例：`element.addEventListener(...)`）の両方で使えます。
- 初心者には、まずHTML内に直接書く方法が理解しやすいです。