

Locationオブジェクト

Locationオブジェクト は、今ブラウザで見ているウェブサイトの「住所 (URL)」を管理するオブジェクトです。

学生の方には、Locationオブジェクトは「ブラウザの住所録 (じゅうしょろく)」や「カーナビ」だと教えてあげてください。今の場所を知ることできるし、新しい場所へ移動することもできます。

1. Locationオブジェクトとは？

`window.location` を通じてアクセスします。URLを「プロトコル」「ドメイン」「パス」などのパーツに分けて持っているので、JavaScriptで簡単にURLの情報を調べたり、変更したりできます。

2. よく使うプロパティ (住所の情報)

現在のURLの「どの部分を知りたいか」によって使い分けます。例：`https://example.com:8080/search?q=js#result` というURLの場合

- **href**
URLの全部です。
- `console.log(location.href);`
- **protocol**
「http:」や「https:」の部分です。
- **host**
ドメイン名とポート番号です。(example.com:8080)
- **pathname**
ドメインの後の「フォルダやファイル」の場所です。(/search)
- **search**
? から始まる「クエリパラメータ」です。検索キーワードなどが入ります。(q=js)
- **hash**
から始まる「アンカー (ページ内の場所)」です。(result)

3. よく使うメソッド (場所を移動する)

新しいページへ行きたいときや、今のページをやり直したいときに使います。

`assign("URL")`

してい 移動
指定したURLに移動します。

- **特徴**：ブラウザの「戻る」ボタンで、前のページに戻れます。
- `location.assign("https://google.com");`

replace("URL")

あた 移動
新しいURLに移動しますが、今のページの履歴（ひれき）を消します。

- **特徴**：「戻る」ボタンを押しても、今のページには戻れません。ログイン後の画面などでよく使います。

reload()

いま さいよ こ 更新 更新 ボタン
今のページを「再読み込み」します。ブラウザの更新ボタンを押すのと同じです。

4. 実際に動かしてみよう！

がくせい つか お べつ い
学生がよく使う「ボタンを押して別のページへ行く」コードです。

```
// 3秒後に自動（じどう）でGoogleへ移動する
setTimeout(function() {
  location.href = "https://google.com";
  // 実は location.assign() と同じ意味になります
}, 3000);

// 「更新（こうしん）ボタン」を作るなら
function refreshPage() {
  location.reload();
}
```

5. 学生へのアドバイス：href の書き換えが一番人気

そう さ ほうほう げんば いちばん つか だいにゅう
URLを操作する方法はたくさんありますが、現場で一番よく使われるのは `location.href` への代入です。

いちばんかんたん いどう かた あたら じゅうしょ だいにゅう いちばんおぼ
「一番簡単な移動のやり方は、`location.href` に新しい住所を代入することだよ。一番覚えやすく
て便利だよ！」

まとめテーブル

プロパティ・メソッド	やくわり 役割	たと はなし 例え話
<code>href</code>	URLのすべて	せいしき じゅうしょ 正式な住所

プロパティ・メソッド	やくわり 役割	たと ばなし 例え話
pathname	ファイルの場所 ばしょ	建物の「何階の何号室」か たても の なんかい なんごうしつ
search	検索データ けんさく	住所に添えられた「おまけ情報」 じゅうしょ そ じょうほう
assign()	ページを移動する いどう	次の目的地へ歩いていく（戻れる） つぎ もくてきち ある もど
replace()	履歴を残さず移動 りれき のこ いどう	瞬間移動して前の場所を忘れる（戻れない） しゅんかんいどう まえ ばしょ わす もど
reload()	ページを更新する こうしん	同じ場所でもう一度やり直す おな ばしょ いちど なお

いかがでしょうか？URLをパーツごとに理解できると、特定のページだけで動くプログラムを作ったり、ユーザーを別のページに誘導したりできるようになります。