

💡 プログラミング問題の解き方ガイド

例題1：変数（へんすう）と計算

【問題】

1. 変数 `apple` に `150` を入れてください。
2. 変数 `orange` に `100` を入れてください。
3. 2つの合計（ごうけい）を計算して、コンソールに表示してください。

【考え方のステップ】

- **ステップ1**：「ずっと変わらない数字」なら `const`、「変わるかもしれない数字」なら `let` を使って箱を作ります。
- **ステップ2**：`=`（イコール）を使って、右の数字を左の変数に入れます（代入）。
- **ステップ3**：`+` 記号を使って足し算をします。
- **ステップ4**：`console.log()` を使って結果を確認します。

【解答例】

```
const apple = 150;
const orange = 100;
console.log(apple + orange);
```

【ポイント】

- 最後に `;`（セミコロン）を忘れないようにしましょう。
- すべて**半角（はんかく）**で書きます。全角（ぜんかく）のスペースが混ざると動きません。

例題2：もし～なら（条件分岐：じょうけんぶんき）

【問題】 変数 `score` が `80` 以上のときに、「合格（ごうかく）」と表示するプログラムを書いてください。

【考え方のステップ】

- **ステップ1**：`let score = 85;` のように、まずは比べるための数字を変数に入れます。
- **ステップ2**：「もし～なら」は `if` 文を使います。
- **ステップ3**：「～以上」は `>=` という記号を使います。
- **ステップ4**：実行したい命令は `{ }`（波括弧：なみかっこ）の中に書きます。

【解答例】

```
let score = 85;
if (score >= 80) {
    console.log("合格");
}
```

【ポイント】

- `if` のあとの条件は `( )` で囲みます。
 - プロの世界では、データの種類まで正しく比べるために `===` を使うのがルールです。
-

⚠ プログラミングを書くときの「3つの約束」

1. すべて半角（はんかく）で書く！

- `let` や `if`、`( )`、`{ }`、さらにスペース（空白）も、すべて「スリムな文字（半角）」で書きます。これが一番大切です。

2. エラーは「ヒント」！

- もし動かなくても、コンソールに出る赤い文字を読みましょう。どこが間違っているか、ブラウザが教えてくれています。

3. 最後にセミコロン `;` をつける！

- 命令（文）の終わりには `;` をつけて、「ここで命令が終わります」と伝えましょう。

この例題を見ながら、前の10問にもチャレンジしてみてください。一歩ずつ、楽しみながらコードを書いていきましょう！