

MANUAL TÉCNICO Y ARQUITECTURA

Proyecto: Apologética Católica Cristiana Apostólica Romana (ACCAR)

1. Arquitectura y Árbol del Sitio

El sitio está estructurado como una Single Page Application (SPA) en Vanilla JS, sin frameworks externos. La jerarquía de archivos es la siguiente:

- **Raíz (/)**
 - `index.html`: Punto de entrada SPA.
 - `app.js`: Motor de enrutamiento y carga de vistas.
 - `db-multimedia.js`: Base de datos JSON en memoria para contenido multimedia.
 - `global.css`: Estilos y variables CSS globales.
 - `vercel.json`: Configuración de servidor (rewrites para SPA y proxy de Storage).
- **Componentes (/components/)**
 - `header.html`: Navegación y Motor Litúrgico.
 - `footer.html`: Pie de página global.
- **Vistas (/views/)**
 - `inicio.html`: Hero, adoración rápida y actualidad.
 - `apologetica.html`: Sección doctrinal (Defensa de la Fe).
 - `preguntas-frecuentes.html`: Sistema de acordeón dinámico con modal de citas.
 - `formacion.html`: Vestíbulo de formación (Doctrina, Escritura, Sacramentos).
 - `biblioteca.html`: Vestíbulo de documentos eclesiales (Mariología, Papas, Concilios).
 - `visor.html`: Visor de PDF integrado con PDF.js.
 - `peliculas.html`: Catálogo interactivo de cine católico y documentales.
 - `adoracion.html`: Santuario digital con Misal Latino/Español.
 - `actualidad.html`: Muro de noticias (Vatican News Live).
- **Directorio Bíblico (/views/directorio_biblico/)**
 - `directorio_personajes.html`: Acordeones por libro bíblico conectados a Firestore.
 - `personaje.html`: Ficha detallada y sistema de Test Interactivo.
 - `cargador-datos.html`: Herramienta interna para inyectar JSON a Firebase.

2. Lógica del Motor SPA (app.js)

El funcionamiento de la SPA recae en la carga dinámica de archivos HTML dentro del contenedor `<main id="spa-content">`. Para asegurar que los scripts dentro de las vistas se ejecuten, se utiliza la función `runScripts()` que clona y reinyecta las etiquetas `<script>`.

```
async function loadView(url) { const res = await fetch(url); const html = await res.text();
SPA_CONTAINER.innerHTML = html; runScripts(SPA_CONTAINER); window.scrollTo({ top: 0,
behavior: "smooth" }); // <-- (Nota: Causa del salto superior) }
```

3. Bases de Datos y Contenido

- **Memoria Local (db-multimedia.js):** Utilizado en `peliculas.html` para evitar peticiones externas innecesarias, cargando rápidamente el catálogo de videos.
- **Firebase Firestore:** Implementado para el Directorio Bíblico. La SPA hace consultas directas (`getDocs`) para listar personajes y (`getDoc`) para el detalle de la ficha y el test teológico.

4. Sistema de Diseño (UI/UX)

El diseño sigue un esquema "Premium Institucional" (Glassmorphism, relieves, pedestales):

- **Paleta Institucional:** Azul Marino (`#0B1B3D`), Oro Papal (`#D4AF37`), Blanco Alabastro (`#fdfbf7`), Verde Episcopal (`#0f3621`).
- **Tipografía:** *Georgia* para lectura extensa; *Cinzel* para títulos solemnes; *Arial/Sans-serif* para botones y etiquetas (kickers).

5. Motores Internos Especiales

- **Motor Litúrgico:** Script en el header que calcula la fecha de Pascua (algoritmo de Gauss) y ajusta los fondos y colores de la web según el tiempo litúrgico actual.
- **Modal Referencial (Premium):** En Preguntas Frecuentes, intercepta clics en citas (ej. CEC 1213) y despliega textos literales del Magisterio o Biblia.
- **Teatro Multimedia:** Un lightbox personalizado para la reproducción de videos, que detiene el audio automáticamente al cerrarse.

Tareas Pendientes (Bitácora de Mejoras)

Durante la auditoría del proyecto se han registrado las siguientes observaciones para futuras correcciones:

1. **Menú Desplegable (Destello):** Refactorizar la estructura de los botones dropdown en `header.html`. Se unificará el área de *hover* para evitar que el submenú parpadee al mover el ratón entre el botón y la lista.
2. **Menú Móvil (Sandwich):** Ajustar el posicionamiento absoluto y los estilos CSS del panel móvil (`accar-mobile-nav-panel`), que actualmente se despliega muy abajo y rompe la estética de la tarjeta.
3. **Comportamiento del Scroll (SPA):** Al navegar a una subsección (ej. Mariología), `window.scrollTo({ top: 0 })` fuerza la vista hacia el *header*. Se modificará la lógica en `app.js` para hacer scroll hacia el contenedor principal o mantener la posición anclada cuando sea necesario.