

Colinha do *Claude Code*

pra devs que querem ir além

Estrutura de projeto, **CLAUDE.md**, comandos slash e atalhos que separam quem brinca de quem entrega.

01 O que é o Claude Code

Um agente de código que *vive* no seu terminal — e entende o seu projeto inteiro.

Diferente de um chat com copia-e-cola, o Claude Code **lê seus arquivos, roda comandos, edita código e abre PRs** direto no seu repo. Você dá contexto via **CLAUDE.md**, estende com **skills**, **hooks** e **MCP**, e ele opera como um par júnior que nunca dorme.

→ RODA ONDE

Terminal (macOS, Linux, WSL), VS Code, JetBrains. Funciona dentro de tmux, SSH, devcontainer.

→ PRA QUE SERVE

Refatorar legado, escrever testes, debugar stack trace, gerar docs, fazer code review, automatizar chores.

→ COMO COBRA

Plano Pro/Max ou pay-as-you-go via API. Use `/cost` pra ver gasto da sessão.

→ QUANDO NÃO USAR

Decisões de arquitetura críticas sem revisão, código de segurança sensível sem auditoria humana.

02 Estrutura de um projeto

O *esqueleto* que o Claude espera encontrar

Tudo que personaliza o Claude pro seu repo mora em **.claude/** + **CLAUDE.md** na raiz. Versionado no Git, compartilhado com o time.

```
meu-projeto/
├─ CLAUDE.md           # instruções permanentes do projeto
├─ .claude/
│   ├─ settings.json   # config do time (versionado)
│   ├─ settings.local.json # config sua (gitignored)
│   ├─ commands/       # slash commands customizados
│   │   └─ deploy.md    → /deploy
│   ├─ agents/         # subagents especializados
│   │   └─ reviewer.md
│   ├─ skills/         # habilidades reutilizáveis
│   │   └─ sql-migration/
│   └─ hooks/          # scripts em eventos do agente
├─ ~/.claude/          # config GLOBAL (todos os projetos)
│   └─ CLAUDE.md       # suas preferências pessoais
└─ src/...
```

Versione o que é do time

CLAUDE.md, commands/, agents/, skills/ entram no Git. Todos ganham junto.

Gitignore o que é seu

settings.local.json e atalhos pessoais ficam fora do repo.

Hierarquia de CLAUDE.md

Global (~/.claude) → projeto → subpasta. O mais específico vence.

Comece com /init

Gera um CLAUDE.md inicial lendo seu repo. Edite a partir daí.

O *briefing permanente* do projeto

Carregado em **toda** sessão. Pense nele como o onboarding que você daria a um dev novo: o que o projeto é, como rodar, convenções, o que evitar. Curto, específico, acionável.

● ● ● CLAUDE.md

```
# Projeto

App de checkout em Next.js 14 + Postgres + Stripe.


## Comandos

- `pnpm dev`      - sobe local na :3000
- `pnpm test`     - Vitest (rode antes de commitar)
- `pnpm db:push`  - aplica migrations Drizzle


## Convenções

- Server Actions, NÃO API routes pra mutações
- Tipos em `src/types/`, schemas Zod em `src/schemas/`
- Commits em conventional commits (feat:, fix:, chore:)


## Não faça

- Não instale deps sem perguntar
- Não toque em `migrations/` (gerado automático)
- Não use `any` em TS


## Quando travar

Pergunte. Suposições silenciosas custam caro aqui.
```

Imperativo > descritivo

"Use Server Actions" bate melhor que "este projeto usa Server Actions".

Liste o que NÃO fazer

Pastas geradas, libs banidas, padrões legados em depreciação.

Atualize com

No chat: # sempre rode lint antes de commit → ele propõe adicionar.

Mostre, não conte

Comandos exatos, paths exatos, exemplos curtos. Ele lê literal.

Mantenha < 200 linhas

Detalhe demais polui contexto. Quebre em sub-CLAUDE.md por pasta se precisar.

Use @arquivo pra referenciar

Aponte pra READMEs, ADRs, schemas — sem colar tudo dentro.

Os *atalhos* built-in que mudam o jogo

<code>/init</code>	Gera o CLAUDE.md inicial lendo seu repo. Sempre o primeiro comando num projeto novo.
<code>/clear</code>	Limpa o contexto e começa do zero. Use entre tarefas não-relacionadas pra economizar tokens.
<code>/compact</code>	Resume a conversa mantendo o essencial. Quando a sessão ficou longa mas a tarefa continua.
<code>/model</code>	Troca o modelo (Opus / Sonnet / Haiku). Opus pra arquitetura, Sonnet pro dia a dia, Haiku pra tarefas baratas.
<code>/cost</code>	Quanto custou a sessão até agora. Útil pra calibrar quando usar Opus vs Sonnet.
<code>/review</code>	Code review dos arquivos modificados. Roda antes do PR pra pegar bobeira.
<code>/pr</code>	Cria pull request com título e descrição gerados a partir do diff.
<code>/agents</code>	Lista subagents disponíveis (do projeto + globais). Edite e crie novos.
<code>/mcp</code>	Gerencia servidores MCP conectados. Linear, GitHub, Postgres, Sentry, etc.
<code>/resume</code>	Retoma sessão anterior . Salva sua vida quando o terminal fecha sem querer.
<code>/help</code>	Lista tudo que existe — incluindo seus comandos customizados em <code>.claude/commands/</code> .

Shift + Tab
auto-accept on/off

Esc
interrompe a tarefa atual

Esc Esc
edita a última mensagem

Ctrl + R
busca no histórico

!
prefixo pra rodar shell

#
prefixo pra atualizar memória

