



TUDO O QUE VOCÊ USA, EM UM SÓ LUGAR

Claude Code, *na ponta* dos dedos.

DICA

Pressione **ESC ESC** para voltar no tempo.

Uma referência rápida para terminar a sessão sem abrir três abas de documentação. Comece pelo **terminal**, navegue com **barras**, pilote com o **teclado** — e ajuste tudo nas **configurações**.



§01 · TERMINAL

Comandos & Flags da CLI

\$ **claude** / **claude** "meu prompt"

Inicia uma nova sessão, opcionalmente com um prompt inicial.

\$ **claude -p** "meu prompt"

Consulta com "meu prompt" e encerra (sem sessão contínua).

\$ **claude -c**

Continua a sessão mais recente de onde parou.

\$ **claude--agent** DocsExplorer

Inicia uma sessão com um agente personalizado.

\$ **claude--allowedTools** "Read" "Write"

Pula a confirmação de permissão para as ferramentas indicadas.

\$ **claude--disallowedTools** "Write"

Remove certas ferramentas do contexto da sessão.

! **claude--dangerously-skip-permissions**

Ignora **TODAS** as confirmações. Use com cautela.

\$ **claude--append-system-prompt** "..."

Adiciona uma instrução ao prompt de sistema padrão.

\$ **claude--model** opus

Define o modelo padrão da sessão atual.

\$ **claude--permission-mode** plan

Inicia diretamente no modo de planejamento.

\$ **claude--remote** "Adicionar modo escuro"

Abre uma sessão remota (web).

\$ **claude--system-prompt** "..."

Substitui completamente o prompt de sistema padrão.



§03 · TECLADO

Interação no Claude Code

SHIFT + **ENTER** OU **⌘** + **ENTER** OU **CTRL** + **J** Insere uma nova linha sem enviar a mensagem.

SHIFT + **TAB** Alterna entre os diferentes modos disponíveis.

CTRL + **C** Cancela a entrada ou geração em andamento.

ESC + **ESC** Restaura o código anterior à última ação.

⌘ + **P** OU **ALT** + **P** Troca rapidamente de modelo.

← **↑** **↓** **→** Percorre opções, perguntas ou mensagens anteriores.

CTRL + **O** Alterna a saída detalhada (modo verbose).

CTRL + **B** Move a tarefa atual para segundo plano.

CTRL + **V** OU **⌘** + **V** OU **ALT** + **V** Cola texto ou imagem na conversa.



§02 · EM SESSÃO

Comandos Essenciais

› **/help**

Lista os comandos disponíveis e mostra ajuda de uso.

› **/model**

Escolhe o modelo ativo da sessão atual.

› **/clear**

Limpa a janela de contexto da sessão.

› **/compact**

Compacta e limpa o histórico de contexto atual.

› **/config**

Abre o menu interativo de configurações.

› **/context**

Estatísticas da janela de contexto atual e seu uso.

› **/usage**

Mostra o consumo atual do plano ativo.

› **/init**

Analisa o projeto e cria um **CLAUDE.md** inicial.

› **/mcp**

Visualiza e gerencia os servidores MCP instalados.

› **/permissions**

Visualiza, atualiza e altera permissões.

› **/rewind**

Volta (desfaz) para um ponto anterior — igual a **ESC** + **ESC**.

› **/statusline**

Configura a barra de status do Claude Code.

› **/teleport**

Retoma uma sessão remota do Claude Code.



§04 · SETTINGS.JSON

Configurações

{ **"permissions"**: { ... } }

Gerencia as permissões de todas as sessões.

{ **"model"**: "opus" }

Define o modelo de IA padrão para novas sessões.

{ **"alwaysThinkingEnabled"**: **true** }

Habilita ou desabilita o modo de “pensamento avançado”.

{ **"hooks"**: { } }

Gerencia hooks de eventos do Claude Code.

{ **"env"**: { **"IS_DEMO"**: **1** } }

Variáveis de ambiente aplicadas a cada sessão.

