

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH (CE) nº 1907/2006)	Página: 1 Edición revisada nº: 1 Fecha de revisión: 13/10/2010 Reemplaza: 0/0/0
2CV880 Desatascador de desagües		1402880

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre comercial : 2CV880 Desatascador de desagües
Código : 1402880
Registros :
Uso : Profesional.
Identificación de la Compañía : Argaex Pirámide 2006, SL.
Razón social: C/ Julio Cortazar 7-B 50018 Zaragoza
Oficinas y almacén:
C/ La venta Nº 4-6, Polígono Industrial La Venta
50420 CADRETE. (Zaragoza) SPAIN
Apartado de Correos 8073 5080 Zaragoza
TEL. 976 514 030 Fax.976 512 198
argaex@argaex.es www.argaex.es
Información en caso de urgencia : Instituto nacional de toxicología 915 620 420

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Identificación de riesgos : El producto es corrosivo. Provoca quemaduras graves.
Primeras vías de exposición : : Inhalación. Contacto con los ojos. Contacto con la piel.
Síntomas relacionados con la utilización
- **Inhalación** : La inhalación de vapores puede provocar daño en las vías respiratorias
- **Contacto con la piel** : Produce una fuerte deshidratación con gran desprendimiento de calor, dando lugar a quemaduras térmicas.
- **Contacto con los ojos** : Puede provocar quemaduras graves, profundas y dolorosas.
- **Ingestión** : Produce quemaduras y destrucción de las mucosas del aparato digestivo, con peligro de perforación.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos : Este producto es peligroso.

Nombre del componente	Contenido	NºCAS	NºEC	Nºíndice	Clasificación
Ácido sulfúrico	> 75 %	7664-93-9	231-639-5	---	C; R35
Tensioactivo no iónico	0 – 1 %	---	---	---	Xn; R22-41

4. PRIMEROS AUXILIOS

Información general
Inhalación : Sacar a la persona afectada al aire libre y mantenerla en reposo. Si fuera necesario, aplicar respiración artificial. Acudir al médico inmediatamente.
Contacto con la piel : Quitar la ropa contaminada a la persona accidentada. Secar cuidadosa y rápidamente el exceso de producto. Lavar con abundante agua (15 minutos mínimo) las partes afectadas. Acudir al médico inmediatamente.
Contacto con los ojos : En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente (15 minutos), manteniendo los párpados abiertos.
Proporcionar atención médica inmediatamente.
No utilizar nunca lentes de contacto al trabajar con este producto.
Ingestión : Si la víctima está consciente, apartarla de la fuente tóxica, aclararle la boca

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH (CE) nº 1907/2006)	Página: 2 Edición revisada nº: 1 Fecha de revisión: 13/10/2010 Reemplaza: 0/0/0
2CV880 Desatascador de desagües		1402880

con abundante agua fresca y dar a beber abundante agua.
Acostar a la víctima con el cuerpo elevado, sin permitirle hacer esfuerzos.
No provocar el vómito.
Si la persona está inconsciente, acostarla, taparla y administrarle oxígeno a baja presión.
Requerir atención médica inmediatamente, con posibilidad de hospitalizar.

Fuente de información: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios para extinguir incendios - adecuados - inadecuados	: El producto no es inflamable. : Dióxido de carbono o polvo químico. : No utilice un flujo potente de agua. Riesgo de reacciones violentas.
Productos de combustión peligrosos	: Óxidos de azufre y oxígeno.
Protección en caso de incendio	: Lleve equipo de respiración autónoma, botas de goma, guantes de goma fuertes pantalla facial, gafas y traje tipo antiácido.
Precauciones especiales	: No usar nunca agua si existe riesgo de que caiga sobre el ácido sulfúrico, debido al peligro de reacción exotérmica, extremadamente grave y violenta. El ataque por ácido diluido del hierro y otros metales, produce desprendimiento de hidrógeno con elevado riesgo de explosión. Los recipientes cerrados pueden reventar por formación de gases. Los recipientes cerrados expuestos al fuego pueden ser refrigerados mediante agua pulverizada.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales	: Parar el vertido, si esta operación no entraña peligro. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa con gafas de seguridad con protección lateral, guantes resistentes a productos químicos. Ventilar la zona contaminada, utilizar máscara respiratoria. Extinguir llamas, evitar chispas, no fumar.
Precauciones para la protección del medio ambiente	: Impedir que el líquido penetre en alcantarillas, sótanos y zanjas. Si el producto ha penetrado en un curso de agua o alcantarilla, o ha contaminado el suelo o la vegetación, avisar a las autoridades.
Métodos de limpieza	: Intentar recuperar y reutilizar el producto. Si no es posible, absorber con tierra, arena o en cal para confinar el derrame y someter el absorbente a un tratamiento posterior con hidróxido cálcico, carbonato sódico o hidróxido sódico diluido. No utilice nunca agua directamente sobre el producto. No utilizar serrín ni material combustible. No verter nunca un producto básico concentrado.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

General	:
Precauciones de manipulación	: Utilizar las medidas de protección indicadas en la sección 8. - Manejar en lugar bien ventilado. - No manipular el producto junto con productos de carácter básico. - Descargar los recipientes por gravedad o bombeo, evitando la descarga mediante presión adicional. - No utilizar lentes de contacto. - En operaciones de dilución, no verter nunca el agua sobre el ácido, añadir lentamente el ácido en el agua, en pequeñas cantidades y en constante agitación.
Almacenamiento	- No comer, ni beber, ni fumar durante su manipulación. : Almacenar en un área con suelo de hormigón resistente a la corrosión. - Almacenar en lugar bien ventilado, al abrigo de la humedad y de la luz, lejos de

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH (CE) nº 1907/2006)	Página: 3 Edición revisada nº: 1 Fecha de revisión: 13/10/2010 Reemplaza: 0/0/0
2CV880 Desatascador de desagües		1402880

Almacenamiento normativa

la acción directa del sol y otras fuentes de calor.
- Almacenar en tanques de hierro, acero inoxidable, y si son pocas cantidades, recipientes de polietileno de alta densidad o propileno de espesor adecuado.
: Debe cumplirse la normativa de almacenamiento de productos químicos e instrucciones técnicas complementarias y/o la legislación local vigente.

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Protección personal

: Evítese la exposición innecesaria.



- Protección de las vías respiratorias.

: En caso de pequeñas concentraciones, careta completa con filtro tipo E para gases ácidos. Para concentraciones mayores, equipos de respiración autónoma o de aire asistido.

- Protección de las manos.

: Guantes de material plástico adecuado (policloropreno, PVC o vinilo).

- Protección para la piel

: Botas y traje completo de material plástico adecuado.

- Protección para los ojos.

Disponer de ducha de seguridad auto compresible en el lugar de trabajo.

: Gafas herméticas. La careta completa ofrece una buena protección.

Disponer de lavajos en el lugar de trabajo.

- Ingestión

Límite de exposición

: Límite de exposición (ácido sulfúrico):

TLV/TWA: 1 mg/m³

TLV/STEL: 10 mg/m³ (5 minutos), 5 mg/m³ (10 minutos), 2 mg/m³ (30 minutos),

1 mg/m³ (60 minutos).

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Indicaciones generales

- Aspecto

: Líquido.

- Color

: Pardo.

- Olor

: Característico

Cambio de estado

- Punto de ebullición

: nd

- Punto de inflamación

: nd

- Temperatura de ignición

: nd

- Densidad a 20 °C gr/cc.

: 1,750 – 1,900 a 20°C

- Valor del pH.

: 1 solución al 1 %

- Viscosidad

: nd

- Solubilidad en agua a 20°C

: Total

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad y reactividad

: Por acción del calor el ácido sulfúrico se descompone generando óxido de azufre y agua. A temperaturas elevadas se genera óxido de azufre y oxígeno.

Condiciones a evitar

: Evitar el contacto con la humedad atmosférica, agua y materia orgánica

Productos de descomposición peligrosos

: Anhídrido sulfuroso e hidrógeno. Al reaccionar con metales se desprende hidrógeno que es inflamable y forma mezclas explosivas con el aire

Reacciones peligrosas

: El ácido sulfúrico con agua produce una reacción muy violenta con fuerte desprendimiento de calor y proyección del producto: nunca se debe añadir agua sobre el ácido.

Condiciones y Materiales a evitar

: Agua y oxidantes fuertes.

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH (CE) nº 1907/2006)	Página: 4 Edición revisada nº: 1 Fecha de revisión: 13/10/2010 Reemplaza: 0/0/0
2CV880 Desatascador de desagües		1402880

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre Toxicidad	: Tipo de tóxico (ácido sulfúrico): CORROSIVO Toxicidad aguda Vía oral LD50, rata 2140 mg/kg Inhalación LC0, 7 h, rata 178 ppm Tipo de tóxico (tensioactivo no iónico): NOCIVO Toxicidad aguda Vía oral LD50, rata 200-2000 mg/kg
Inhalación	: Se produce irritación de las mucosas. Se puede presentar edema pulmonar con efecto retardado, dejar secuelas y, por otra parte, facilitar las infecciones bacterianas. Los vapores pueden causar necrosis dentarias.
Ingestión	: Se producen quemaduras con dolor del aparato digestivo. Erosión del esmalte dental. Vómitos, frecuentemente sangrantes, hemorragias y perforaciones de la laringe y aparato digestivo, que puede llevar a otras complicaciones.
Contacto con la piel	: Se ocasionan lesiones cáusticas como dermatitis, quemaduras y ulceración de la piel que pueden ser importantes, si el ácido no se elimina rápidamente. Los síntomas pueden tardar en aparecer.
Contacto con los ojos	: Se producen lesiones cáusticas importantes que pueden dejar secuelas como opacidad de córnea, cataratas o glaucoma.
Sensibilización	: No se han evidenciado efectos.
Efecto cancerígeno	: No se han evidenciado efectos.
Efecto mutagénico	: No se han evidenciado efectos.
Efectos en la reproducción	: No se han evidenciado efectos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Eco toxicidad aguda	: Ácido sulfúrico PECES: LC50, agulla azul, 24 h : 24,5 ppm INVERTEBRADOS ACUÁTICOS: LC50, gamba, 48 h : 42,5 ppm : Tensioactivo no iónico INVERTEBRADOS ACUÁTICOS: EC50, Daphnia magna, 48 h : 10-100 mg/l PLANTAS ACUÁTICAS: EC50, Scenedesmus subspicatus, 72 h: 10-100 mg/l
Movilidad	: A pesar de ser miscible en agua en todas proporciones, el ácido sulfúrico forma sales alcalinotérreas poco solubles, por lo tanto es poco móvil.
Persistencia y biodegradabilidad	: Únicamente en condiciones particulares anaeróbicas pueden conducir a la reducción del ion sulfato.
Potencial de bioacumulación	: No hay peligro de transmisión en la cadena de alimentación.
Otros efectos nocivos	: Muy peligroso para la vida acuática y las plantas en muy pequeñas concentraciones por acidificación del medio.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Las normativas legales establecen que queda prohibido verter aguas residuales industriales directa o indirectamente a la red general con un intervalo de pH que no sea 6-10 unidades. Para eso será importante efectuar una neutralización, previa al vertido.

Tratamiento del producto	: La eliminación debe efectuarse de acuerdo con la legislación nacional y local. Un gestor autorizado de residuos podría colaborar/aconsejar sobre dicha eliminación.
Tratamiento de envases y embalajes	: Asegurarse de que el recipiente haya sido completamente neutralizado antes de considerarlo como material inerte o reciclable. Disponerlos en un tratador autorizado para su reciclaje o incineración.

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH (CE) nº 1907/2006)	Página: 5 Edición revisada nº: 1 Fecha de revisión: 13/10/2010 Reemplaza: 0/0/0
2CV880 Desatascador de desagües		1402880

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

- Nombre propio para el transporte : ÁCIDO SÚLFÚRICO con más del 51% de ácido
- N° UN : 1830
N° Riesgo : 80
ADR - Etiquetado



ADR - Clase : 8
ADR - Grupo : II

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Etiquetado CE
Símbolo(s)



Definición de los peligros C: Corrosivo
Frase(s) R R 35: Provoca quemaduras graves.
No ingerir.
Frase(s) S S 1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S 30: No echar agua jamás a este producto.
S 45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstresele la etiqueta).

16. OTRAS INFORMACIONES

Información adicional

Información sobre aplicaciones, dosis y forma de empleo en Etiqueta y Ficha Técnica.

El contenido y el formato de este documento es conforme al reglamento REACH (CE) Nº 1907/2006 y con el acuerdo de la organización de las Naciones Unidas ADR 2007 ECE/TRANS/185.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad, está basada en la composición facilitada por el fabricante, en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no genera ninguna relación jurídica contractual.

Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, recomendamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de aplicación en las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Abreviaturas:
n.d. : no disponible
n.a. : no aplicable

Fin del documento