

 FICHA TÉCNICA
Producto: QUITACEMENTOS MPL

DESCRIPCIÓN

Elimina restos de cemento, cal, manchas de oxido y manchas blanquecinas (Eflorcencias salinas) en: Fachadas de ladrillo, piscinas, pizarras y granito.

MODO DE EMPLEO:

Mojar con agua abundante la superficie a limpiar. Aplicar el producto, puro o diluido (Una parte en 5 de agua), en franjas pequeñas, con ayuda de una esponja o fregona. Dejar actuar 5 minutos. No dejar que se seque. Enjuagar con agua varias veces. Usar guantes.

ADVERTENCIA

NO USAR EN SUELOS DE MARMOL, TERRAZO, MOSAICO Y GRES MIXTO.
No aplicar en superficies que puedan ser atacadas por ácidos. En caso de duda, realice una prueba previa en una poco visible. No mezclar con lejía

CARACTERÍSTICAS

Propiedad	Valores típicos
Aspecto	Líquido amarillo
Densidad a 30°C	1.102 – 1.119
PH al 1 %	2.2 – 2.6
Agentes tensioactivos	Anfotéricos <5%

APLICACIONES

Fachadas de ladrillo, piscinas, terracotas, pizarras y granito.

PRECAUCIONES

Irrita los ojos y la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

ENVASES DISPONIBLES:

Envase tipo:	Polietileno	Polietileno
Capacidad:	1 L	750 ml
Uds por caja	12	12
Cajas por palet	50	60
EAN	8436032030029	8436032031873

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

RETIRACEMENTOS

CONFORME DIRECTIVA 1907/06

1. Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o empresa.

1.1. Identificación de la sustancia / preparado

Quitacimientos

1.2. Uso de la sustancia / preparado

Elimina restos de cemento, cal, manchas de oxido y manchas blanquecinas. No usar en suelos de mármol, terrazo, mosaico y gres mixto.

1.3. Identificación de la sociedad o empresa:

Mediterránea de Productos de Limpieza SRL
P.I. La Pahilla, C/ Collao, parc. 58 -59 , 46370 CHIVA (VALENCIA)
Tf.: 96-252.45.50. Fax: 96-252.45.51
Email: infopersonalmedico@mpl.es

1.4. Teléfono de urgencias

Tf: 96.252.45.50

Horario Oficinas: Lunes a Jueves: 8.30-14.00 h // 15.15-18.00 h

Viernes: 7.30- 14.00 h

Horario Julio/Agosto: 7.30-15.00 h

2. Identificación de peligros

Principales riegos:

Inhalación:

Tiene una acción irritante sobre la piel, mucosas y ojos.

La inhalación de vapores puede producir irritación de las mucosas del sistema digestivo, irritación de nariz, ojos, garganta y bronquios..

Contacto con la piel:

Irritación

Contacto con los ojos:

Irritación.

Ingestión:

No es tóxico pero puede causar irritación del aparato digestivo.

Riegos medioambientales:

Acidificación de terrenos

3. Composición / Información sobre los componentes.

Componentes peligrosos:

SUSTANCIA	NCAS	NCE	PICTOGRAMAS	FRASES S	FRASES R	Rango %
Acido fosfórico	7664-38-2	213-633-2	C	1/2; 26; 45	34	15-25%
Alcohol Etoxylate	68937-66-6	-----	-----	-----	-----	0-1%

4. Primeros auxilios.

Inhalación:

Aire fresco y descanso

Contacto con la piel:

Lavar la zona afectada con abundante agua

Contacto con los ojos:

Lavar con abundante agua.

Ingestión:

Enjuagar la boca con agua. No provocar el vómito. Consultar inmediatamente a un médico..

5. Medidas de lucha contra incendios.

En condiciones normales el producto no es ni explosivo ni inflamable.

Medios de extinción adecuados:

Agua en cantidad abundante en forma pulverizada.

Peligros específicos:

ninguno

Peligros extraordinarios por fuego:

Puede contribuir a incendios y explosiones debido a que con algunos metales puede formar hidrógeno.

Protección específica:

Controlar las aguas del incendio evitar que alcancen cauces de agua.

Usar prendas de protección, gafas, traje, botas de goma, máscara facial para prevenir proyecciones.

Realizado por:	Revisión:	Producto:	Página 1 de 3
Nombre: Miguel Montolio	Natalia Sanchez	Retiracements	
Fecha: Julio 07	Fecha: Julio 07		

6. Medidas en caso de liberación accidental.

Utilizar máscara facial si se producen nieblas, guantes de goma, botas de goma, traje antiácido. Evitar el contacto con el producto derramado. no actuar sin prendas de protección. Evitar que el producto derramado llegue a los ríos y canales. Absorber el derrame con arena o tierra. Neutralizar con carbonato o bicarbonato sodico hasta pH 5,5- 8,5.

Métodos de limpieza

Señalar la zona y avisar a las autoridades. Tomar las medidas antes descritas. Una vez neutralizado el derrame llevar el residuo si es posible a un vertedero controlado.

7. Manipulación y almacenamiento.

7.1. Manipulación

Disponer de equipo para lavado de ojos.

7.2. Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento: en locales bien ventilados al abrigo de la humedad. En recipientes adecuados. Tener al abrigo de álcalis y de sustancias reactivas.

Temperatura de almacenamiento: na

Riesgo de acumulación electrostática: ninguno.

Materiales no adecuados: acero inoxidable tipo 304, el aluminio, el acero debido a su rápida corrosión. El hidrogeno liberado puede formar mezclas explosivas hidrogeno / aire.

Materiales recomendados: acero inoxidable, polietileno, pvc.

7.3. Uso Específico

Elimina restos de cemento, cal, manchas de oxido y manchas blanquecinas (Eflorencias salinas) en: Fachadas de ladrillo, piscinas, pizarras y granito.

8. Controles de exposición / protección personal.

Medidas para reducir la exposición: trabajar en zona bien ventilada.

Equipo de protección personal

Inhalación: aparato filtrante si se produce calentamiento de disoluciones concentradas.

Aparato aislante en casos de incendio o intervención de emergencia.

Piel: ropas protectoras, si se prevén salpicaduras y guantes de caucho, neopreno o P.V.C. con manguitos.

Ojos: gafas químicas estancas o, con preferencia, pantalla facial si hay riesgo de proyecciones..

9. Propiedades físicas y químicas.

Estado:

Líquido

Aspecto:

Transparente. Incoloro o ligeramente coloreado.

Olor:

Inodoro

PH (100g/l H₂O (20°C))

ácido

10. Estabilidad y reactividad.

Estabilidad: estable en condiciones normales

Condiciones a evitar: alcalis, metales reactivos

Materiales a evitar: metales como aluminio, zinc, estaño, plomo, cobre (todo metal susceptible de reaccionar y generar hidrógeno).

Productos peligrosos de descomposición: en caso de contacto con los metales antes citados se desprende hidrógeno..

Realizado por:			
Nombre: Miguel Montolio	Revisión: Natalia Sanchez	Producto:	Página 2 de 3
Fecha: Julio 07	Fecha: Julio 07	<u>Retiracementos</u>	

11. Información toxicología.

DL₅₀ oral rata : >2000 mg/kg.

DL₅₀ dérmico (conejo): > na.

LC50 inhalación (conejo): >20 mg/l/4h

TLV /TWA: 200 ppm

TLV/STEL: 250 ppm

12. Informaciones ecológicas.

Acidificación de tierras y efluentes. Peligro para flora y fauna acuática en altas concentraciones.

Movilidad:

Arrastrar con abundante agua, evitar que llegue a alcantarillas o cauces de agua.

Persistencia y biodegradabilidad:

N.A.

13. Consideraciones relativas a la eliminación.

Neutralizar con carbonato y bicarbonato sodico, evacuar el efluente con abundante agua y bajo el control de pH.

14. Información relativa al transporte por carretera.

LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, NEP

Nº identificación de peligro: 80

Nº identificación de sustancia: 3264

Grupo de embalaje III

15. Información reglamentaria.

Etiquetado de acuerdo RD 255/2003:

Símbolo: Xi

Significado: irritante

Frases R:

R 36/38. Irrita los ojos y la piel.

Frases S:

S1/2. Manténgase fuera del alcance de los niños

S26. En caso de contacto con los ojos, lávenlos, inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un oftalmólogo.

S 37/39. Usar guantes apropiados y protección de ojos y cara.

S 46. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase..

16. Otras informaciones.

Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de una buena higiene industrial. Esta información refleja los conocimientos actuales. Describe el producto y no debe ser interpretada como una especificación de venta.

Legislación aplicable:

- Reglamentación vigente sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.
- Reglamentación vigente sobre etiquetado de sustancias y preparados peligrosos.
- Reglamento de actividades nocivas, molestas e insalubres y peligrosas
- Reglamentación vigente sobre almacenamiento de productos corrosivos.
- Reglamentación vigente de residuos tóxicos y peligrosos

De acuerdo RD 363/95:

Frases R:

R 34. Provoca quemaduras

Frases S:

S1/2. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños

S26. En caso de contacto con los ojos, lávenlos, inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un oftalmólogo.

S 45. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

Realizado por:			
Nombre: Miguel Montolio	Revisión: Natalia Sanchez	Producto:	Página 3 de 3
Fecha: Julio 07	Fecha: Julio 07	Retiracementos	