

Ejercicios de JavaScript

Introducción a la Programación — Lógica y Funciones

Ejercicio 1 — Calculadora de propinas

Contexto:

Vas a un restaurante y quieres calcular cuánto dejar de propina.

Lo que debes hacer:

- Crea una función llamada `calcularPropina` que reciba dos parámetros: el total de la cuenta y el porcentaje de propina.
- La función debe retornar el monto de la propina.
- Llama la función con al menos 3 ejemplos distintos e imprime los resultados con `console.log`.

Pista: el monto de la propina es: $(\text{total} * \text{porcentaje}) / 100$

Ejemplo esperado:

```
calcularPropina(500, 15) → 75  
calcularPropina(1200, 10) → 120
```

Ejercicio 2 — ¿Par o impar?

Contexto:

Un juego simple para practicar condicionales.

Lo que debes hacer:

- Crea una función llamada `parOImpar` que reciba un número.
- Si el número es par, retorna "El número X es par".
- Si es impar, retorna "El número X es impar".
- Pruébala con los números: 4, 7, 0, 13, 100.

Pista: el operador módulo `%` te puede ayudar.

Ejercicio 3 — Aprobado o reprobado

Contexto:

Un sistema de notas de una escuela.

Lo que debes hacer:

- Crea una función llamada `evaluarNota` que reciba una nota del 0 al 100.
- Debe retornar una cadena según este criterio:
90-100 → "Excelente"

70-89 → "Aprobado"

50-69 → "Regular"

0-49 → "Reprobado"

- Pruébala con: 95, 80, 63, 40, 70.

Ejercicio 4 — Resumen de una lista de precios

Contexto:

Tienes una tienda y quieres analizar tus productos.

Lo que debes hacer:

- Dado este array: `const precios = [120, 450, 89, 300, 670, 55, 210];`
- Crea 3 funciones separadas:
 - `obtenerTotal(precios)` → suma de todos los precios
 - `obtenerMayor(precios)` → el precio más alto
 - `obtenerMenor(precios)` → el precio más bajo
- Imprime los tres resultados.

Pista: puedes usar un bucle `for` o los métodos `Math.max` y `Math.min`.

Ejercicio 5 — Generador de perfil de usuario

Contexto:

Una aplicación necesita generar un perfil con datos básicos de cada usuario.

Lo que debes hacer:

- Crea una función llamada `crearPerfil` que reciba: nombre, edad y ciudad.
- Debe retornar un objeto con esas tres propiedades más una cuarta: `esMayorDeEdad` (`true` o `false` según si tiene 18 años o más).
- Llama la función con 3 personas distintas e imprime cada perfil.

Ejemplo esperado:

```
crearPerfil("Ana", 22, "Bogota")  
// { nombre: "Ana", edad: 22, ciudad: "Bogota", esMayorDeEdad: true }
```

Recomendación de flujo de trabajo con Git

- Crea un repositorio llamado `ejercicios-js`
- Cada ejercicio va en su propio archivo: `ejercicio1.js`, `ejercicio2.js`, etc.
- Haz un commit por cada ejercicio con un mensaje descriptivo:

```
git commit -m "feat: agrega calculadora de propinas"
```