

# Tarea: Preparar el código del ajax con API en JSON

| #                        | Nombre               | Tipo        | Cotejamiento    | Atributos | Nulo | Predeterminado | Comentarios | Extra | Acción                |
|--------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|------|----------------|-------------|-------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 <b>codigo</b>      | int(11)     |                 |           | Sí   | NULL           |             |       | Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> | 2 <b>descripcion</b> | varchar(30) | utf8_spanish_ci |           | Sí   | NULL           |             |       | Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> | 3 <b>precio</b>      | float       |                 |           | Sí   | NULL           |             |       | Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> | 4 <b>descuento</b>   | float       |                 |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |

En primer lugar añadimos una nueva columna llamada descuento en formato float

| <div><div>←T→</div><div></div></div>                                                                                                                                           |   |                      |        | codigo | descripcion | precio | descuento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|
| <div><div><input type="checkbox"/></div><div><div><div></div><div>Editar</div></div><div><div></div><div>Copiar</div></div><div><div></div><div>Borrar</div></div></div></div> | 1 | ratón optico         | 4.35   | 0.15   |             |        |           |
| <div><div><input type="checkbox"/></div><div><div><div></div><div>Editar</div></div><div><div></div><div>Copiar</div></div><div><div></div><div>Borrar</div></div></div></div> | 2 | monitor 22 pulgadas  | 142.53 | 0.5    |             |        |           |
| <div><div><input type="checkbox"/></div><div><div><div></div><div>Editar</div></div><div><div></div><div>Copiar</div></div><div><div></div><div>Borrar</div></div></div></div> | 3 | ordenador i3 8GB RAM | 142.53 | 0.35   |             |        |           |

Añadimos cada fila el descuento de cada uno

```
public float $descuento;

2 references | 0 overrides
function __construct($codigo, $descripcion, $precio, $descuento)
{
    $this->codigo = $codigo;
    $this->descripcion = $descripcion;
    $this->precio = $precio;
    $this->descuento = $descuento;
}

0 references | 0 overrides
public function getCodigo(): int
{
    return $this->codigo;
}

0 references | 0 overrides
public function getDescripcion(): string
{
    return $this->descripcion;
}

0 references | 0 overrides
public function getPrecio(): float
{
    return $this->precio;
}

0 references | 0 overrides
public function getDescuento(): float
{
    return $this->descuento;
}
}
```

En `perifericos.php` añadimos la propiedad de descuento tipo float, añadir en el constructor y un get para obtener el descuento

```

<?php
require_once 'config.php'; // Incluir el archivo de configuración
require_once 'Periferico.php'; // Incluir el archivo de la clase Periferico

sleep(seconds: 2);

try {
    // Crear una nueva conexión PDO usando las variables del archivo de configuración
    $conexion = new PDO(dsn: "mysql:host=$db_host;dbname=$db_nombre;charset=$db_charset", username: $db_usuario, password: $db_contraseña);
    // Configurar el modo de error de PDO
    $conexion->setAttribute(attribute: PDO::ATTR_ERRMODE, value: PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    die ("Error en la conexión: " . $e->getMessage());
}

$vec=[]; // Array en el que se almacenarán los objetos Periferico

$consulta = $conexion->query("SELECT codigo,descripcion,precio,descuento FROM perifericos");
while ($reg = $consulta->fetchObject()) {
    // var_dump($reg);
    $vec[] = new Periferico([codigo: $reg->codigo,descripcion: $reg->descripcion,precio: $reg->precio, descuento: $reg->descuento]);
}

// $vec contiene un array de objetos Periferico

// var_dump($vec);die();

// Añadimos la cabecera de tipo JSON
header(header: 'Content-Type: application/json; charset=utf-8');
print json_encode(value: $vec); // json_encode convierte un array en formato JSON

?>

```

Ahora en `carga_perifericos_json.php` añadimos o actualizamos uno más en la clase Periferico en el descuento

```

function procesarDatos() {
    if(conexion1.readyState==4){
        if (conexion1.status == 200) {
            let resultados = document.getElementById("resultados");
            try {
                let salida = '';
                // Con JSON.parse se convierte el texto JSON en un objeto JavaScript
                let datos = JSON.parse(conexion1.responseText); // Los datos JSON se recuperan al igual que el texto plano

                for (let f = 0; f < datos.length; f++) {
                    salida += 'Codigo:' + datos[f].codigo + "<br>";
                    salida += 'Descripcion:' + datos[f].descripcion + "<br>";
                    salida += 'Precio:' + datos[f].precio + "<br>";
                    salida += 'Descuento:' + datos[f].descuento + "<br><br>";
                }
                resultados.innerHTML = salida;
            } catch (ex) {
                document.getElementById("resultados").innerHTML = "Error al cargar parsear el JSON: " + ex.message;
            }
        } else {
            // Se ha recibido un código status distinto de 200
            document.getElementById("resultados").innerHTML = "Error al cargar los datos";
        } else {
            document.getElementById("resultados").innerHTML = "Cargando...";
        }
    }
}

```

Luego en el archivo `js` solo vamos a modificar añadiendo el descuento después del precio para recorrer la tabla entera

Overview GET http://localhost//2DAW-2/DWEC/6.Comunicaci%C3%B3n%20AJAX/Ejercicios/bloque%20II/perifericosdb\_json/cargar\_perifericos\_js

GET http://localhost//2DAW-2/DWEC/6.Comunicaci%C3%B3n%20AJAX/Ejercicios/bloque%20II/perifericosdb\_json/cargar\_perifericos\_js.php

Send

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Tests Settings Cookies

Query Params


| Key | Value | Description | ... | Bulk Edit |
|-----|-------|-------------|-----|-----------|
| Key | Value | Description |     |           |

Body Cookies Headers (7) Test Results 200 OK 2.06 s 505 B

```

1 [
2   {
3     "codigo": 1,
4     "descripcion": "ratón optico",
5     "precio": 4.35,
6     "descuento": 0.15
7   },
8   {
9     "codigo": 2,
10    "descripcion": "monitor 22 pulgadas",
11    "precio": 142.53,
12    "descuento": 0.5
13  },
14  {
15    "codigo": 3,
16    "descripcion": "ordenador i3 8GB RAM",
17    "precio": 142.53,
18    "descuento": 0.35
19  }
20 ]
  
```

En Postman pegamos la ruta del servidor local, y comprobamos que devuelve un json con todos los valores de la tabla por cada fila



### Recuperar datos enviados del servidor en formato JSON y luego convertido a objeto literal en el cliente

Recuperar

Codigo:1  
 Descripcion:ratón optico  
 Precio:4.35  
 Descuento:0.15

Codigo:2  
 Descripcion:monitor 22 pulgadas  
 Precio:142.53  
 Descuento:0.5

Codigo:3  
 Descripcion:ordenador i3 8GB RAM  
 Precio:142.53  
 Descuento:0.35

Aquí vemos que por pantalla mediante en el servidor local, hace la conexión con la base de datos recorriendo con cada fila, pulsando el botón actualizar