

Introducción a los Eventos

1. Qué son los eventos	2
2. Eventos más habituales	2
3. Ejemplos de eventos	4
3.1. Evento onload (cargar completamente la página web)	4
3.2. Evento onclick (pulsar un botón)	5
3.3. Eventos onfocus y onblur (ganar y perder foco)	6
3.4. Evento onmouseover y onmouseout	7

1. Qué son los eventos

Los eventos son acciones o sucesos que ocurren en el navegador y que el código JavaScript puede "escuchar" y responder de manera programada. Los eventos permiten a los desarrolladores agregar interactividad a las páginas web y responder a las acciones del usuario o a cambios en el entorno.

Por ejemplo, si queremos que se ejecute una determinada acción al pulsar un botón escribiremos un código similar a:

HTML

```
<input type="button" onclick="decirHola()" value="Púlsame"/>
```

Javascript

```
function decirHola() {  
    alert("Hola!");  
}
```

A la función que se invoca cuando se produce el evento se le llama **manejador de eventos** (event handler)

2. Eventos más habituales

La siguiente tabla resume los eventos más importantes definidos por JavaScript:

Evento	Descripción	Elementos para los que está definido
onfocus	Seleccionar un elemento	<button>, <input>, <label>, <select>, <textarea>, <body>
onblur	Deseleccionar el elemento	<button>, <input>, <label>, <select>, <textarea>, <body>
onchange	Deseleccionar un elemento que se ha modificado	<input>, <select>, <textarea>
onclick	Pinchar y soltar el ratón	Todos los elementos

<code>ondblclick</code>	Pinchar dos veces seguidas con el ratón	Todos los elementos
<code>onkeydown</code>	Pulsar una tecla (sin soltar)	Elementos de formulario y <code><body></code>
<code>onkeypress</code>	Pulsar una tecla	Elementos de formulario y <code><body></code>
<code>onkeyup</code>	Soltar una tecla pulsada	Elementos de formulario y <code><body></code>
<code>onload</code>	La página se ha cargado completamente	<code><body></code>
<code>onmousedown</code>	Pulsar (sin soltar) un botón del ratón	Todos los elementos
<code>onmouseup</code>	Soltar el botón que estaba pulsado en el ratón	Todos los elementos
<code>onmousemove</code>	Mover el ratón	Todos los elementos
<code>onmouseout</code>	El ratón "sale" del elemento (pasa por encima de otro elemento)	Todos los elementos
<code>onmouseover</code>	El ratón "entra" en el elemento (pasa por encima del elemento)	Todos los elementos
<code>onreset</code>	Cuando se resetea el contenido de un formulario(pulsar botón reset)	<code><form></code>

onresize	Se ha modificado el tamaño de la ventana del navegador	<body>
onselect	Seleccionar un texto	<input>, <textarea>
onsubmit	Enviar el formulario	<form>
onunload	Se abandona la página (por ejemplo al cerrar el navegador)	<body>

3. Ejemplos de eventos

3.1. Evento onload (cargar completamente la página web)

En el siguiente ejemplo vamos a capturar el evento onload, el cual se desencadena cuando se ha cargado el contenido de la página web completamente:

```

1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3. <head>
4.     <meta charset="UTF-8">
5.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6.     <title>Document</title>
7. </head>
8. <body>
9.     <script>
10.         // Manejador de eventos del evento onload
11.         function iniciar() {
12.             alert("Página web cargada!");
13.         }
14.         // Añadimos el manejador de eventos iniciar() para que se ejecute
           cuando se cargue la página
15.         addEventListener('load', iniciar);
16.     </script>
17. </body>
18. </html>

```

(Código en archivo [ej_evento onload.html](#))

3.2. Evento onclick (pulsar un botón)

En el siguiente ejemplo capturamos el evento onclick en el botón para llamar al manejador de eventos decirHola():

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3. <head>
4.     <meta charset="UTF-8">
5.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6.     <title>Document</title>
7. </head>
8. <body>
9.     <input type="button" onclick="decirHola()" value="Púlsame">
10.    <script>
11.        function decirHola() {
12.            alert("Hola!");
13.        }
14.    </script>
15.</body>
16.</html>
```

(Código en archivo [ej_evento onclick v1.html](#))

En el ejemplo anterior se está añadiendo el evento desde el código HTML. También podemos hacerlo desde JavaScript usando el método addEventListener sobre el objeto al que queremos añadir el evento (en este caso sobre un botón):

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3. <head>
4.     <meta charset="UTF-8">
5.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6.     <title>Document</title>
7. </head>
8. <body>
9.     <input type="button" id="btnDecirHola" value="Púlsame">
10.    <script>
11.        // La siguiente función se ejecutará cuando se cargue completamente
    la página web
12.        // Desde aquí agregaremos el evento onclick mediante el método
    addEventListener
13.        function iniciar() {
14.            const boton= document.querySelector("#btnDecirHola");
15.            boton.addEventListener('click', decirHola);
16.        }
17.
```

```

18.      // Manejador de eventos de onclick en el botón
19.      function decirHola() {
20.          alert("Hola!");
21.      }
22.
23.      addEventListener('load',iniciar); // Añadimos el evento onload para
      se ejecutar iniciar() al cargar la página
24.  </script>
25.</body>
26.</html>

```

(Código en archivo [ej_evento onclick v2.html](#))

3.3. Eventos onfocus y onblur (ganar y perder foco)

A continuación tenemos un ejemplo de cómo usar los eventos onfocus y onblur para cambiar el color de fondo de un cuadro de texto.

```

1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3. <head>
4.     <meta charset="UTF-8">
5.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6.     <title>Document</title>
7.     <style>
8.         .resaltado{
9.             background-color: yellow;
10.        }
11.        div{
12.            width: 600px; height: 100px;
13.            border-radius: 5px;
14.            border-color:burlywood; background-color: beige;
15.            font-size: 35px;
16.            display: flex; justify-content: center; align-items: center;
17.        }
18.    </style>
19.</head>
20.<body>
21.    <h1>Ejemplo eventos onfocus y onblur</h1>
22.    <p>Haz que el cuadro de texto "Nombre" gane o pierda el foco</p>
23.    <br>
24.    <label for="txtNombre">Nombre:</label><input type="text"
      id="txtNombre">
25.    <label for="txtNombre">Apellidos:</label><input type="text"
      id="txtApellidos">

```

```

26.     <br><br>
27.     <div id="contenido"></div>
28.     <script>
29.         function iniciar() {
30.
31.             document.querySelector("#txtNombre").addEventListener('focus', ganarFoco);
32.             document.querySelector("#txtNombre").addEventListener('blur', perderFoco);
33.         }
34.         function ganarFoco() {
35.             console.log("ganar foco");
36.
37.             document.querySelector("#txtNombre").classList.add("resaltado");
38.             document.querySelector("#contenido").innerHTML="Foco ganado!";
39.         }
40.         function perderFoco() {
41.             console.log("perder foco");
42.
43.             document.querySelector("#txtNombre").classList.remove("resaltado");
44.             document.querySelector("#contenido").innerHTML="Foco perdido!";
45.         }
46.         addEventListener('load', iniciar);
47.     </script>
48. </body>
49. </html>

```

(Código en archivo [ej_evento_onfocus_onblur.html](#))

3.4. Evento onmouseover y onmouseout

El evento `onmouseover` se desencadena cuando el ratón entra en la región de un elemento HTML (por ejemplo un `div`) y el evento `onmouseout` cuando sale de dicha región.

Veamos un ejemplo de uso:

```

1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3. <head>
4.     <meta charset="UTF-8">
5.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6.     <title>Document</title>
7.     <style>
8.         div {

```

```

9.         width: 600px;
10.        height: 100px;
11.        border-radius: 5px;
12.        border: 2px solid burlywood;
13.        display: flex; justify-content: center; align-items: center;
14.        font-size: 35px;
15.    }
16.    .resaltado {
17.        background-color: beige;
18.    }
19.    </style>
20.</head>
21.
22.<body>
23.    <h1>Ejemplo de onmouseover y onmouseout</h1>
24.    <p>(Entra y sal con el ratón de la región del div)</p>
25.    <br>
26.    <div id="zona"></div>
27.    <script>
28.        // iniciar() se ejecuta al cargarse la página
29.        function iniciar() {
30.            const miDiv = document.querySelector("#zona");
31.            miDiv.addEventListener('mouseover', entrarDiv);
32.            miDiv.addEventListener('mouseout', salirDiv);
33.        }
34.
35.        // Manejador de evento que se ejecuta cuando el ratón sobrevuela el
div
36.        function entrarDiv() {
37.            document.querySelector("#zona").classList.add("resaltado");
38.            document.querySelector("#zona").innerHTML="mouseover";
39.        }
40.
41.        // Manejador de evento que se ejecuta cuando el ratón sale de la zona
del div
42.        function salirDiv() {
43.            document.querySelector("#zona").classList.remove("resaltado");
44.            document.querySelector("#zona").innerHTML="mouseout";
45.        }
46.
47.        addEventListener('load', iniciar);
48.    </script>
49.</body>
50.</html>

```

(Código en archivo [ej_evento_onmouseover_onmouseout.html](#))