

Las tres maneras de añadir eventos

1. Mediante atributo en el HTML	2
2. Asignando propiedad del evento	2
3. Mediante addEventListener	3

1. Mediante atributo en el HTML

Una de las maneras más sencillas de añadir un evento a un control es usando un atributo con el nombre del evento (onclick, onfocus, onmouseenter, etc.). Mediante este atributo estamos indicando tanto el evento como el manejador de evento (la función que debe llamarse cuando se produzca el mismo).

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3.
4. <head>
5.     <meta charset="UTF-8">
6.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7.     <title>Document</title>
8. </head>
9.
10. <body>
11.     <script>
12.         // Manejador de eventos
13.         function clickBoton1() {
14.             alert('Evento añadido mediante el atributo onclick en el HTML');
15.         }
16.     </script>
17.
18.     <!--Añadimos el evento y el manejador directamente en el HTML-->
19.     <input type="button" onclick="clickBoton1()" id="boton1" value="Boton1">
20.
21. </body>
22.
23. </html>
```

(Ver código en [ej_evento_con_atributo_html.html](#))

2. Asignando propiedad del evento

Otra de las maneras de agregar un evento es asignando una función (el manejador de eventos) a la propiedad del control. Dicha propiedad se llama igual que evento que queremos añadir (onclick, onmouseover, onblur, etc.).

Veamos un ejemplo de cómo añadir el evento onclick mediante la asignación de un propiedad:

```

1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3. <head>
4.     <meta charset="UTF-8">
5.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7.     <title>Document</title>
8. </head>
9. <body>
10.    <script>
11.        function iniciar() {
12.            alert("Ejecutado evento onLoad!");
13.
14.            const boton3 = document.getElementById('boton3');
15.            //Añadir evento mediante propiedad onclick del botón
16.            boton3.onclick = clickBoton3;
17.        }
18.
19.        // Manejador de evento de onclik
20.        function clickBoton3() {
21.            alert('Evento añadido usando propiedad onclick sobre objeto boton3');
22.        }
23.
24.        addEventListener('load', iniciar); // Usamos evento onLoad para
        asegurarnos de que el DOM esté cargado
25.        // cuando se ejecute el código JavaScript
26.    </script>
27.
28.    <input type="button" id="boton3" value="Boton3">
29.</body>
30.
31.</html>

```

(Ver código en [ej_evento_con_propiedad onclick.html](#))

3. Mediante addEventListener

La tercera manera de agregar un evento es invocando el método `addEventListener` sobre el control al que queremos añadir el evento. Este método tiene dos parámetros. En el primero indicamos el nombre del evento sin usar `on` (por ejemplo: `'click'`, `'mouseover'`, `'focus'`, etc.) El segundo argumento será una función (el manejador de eventos).

Veamos un ejemplo de cómo añadir el evento `onclick` mediante el método `addEventListener`:

```

1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3.
4. <head>
5.     <meta charset="UTF-8">
6.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
8.     <title>Document</title>
9. </head>
10.
11. <body>
12.     <script>
13.         function iniciar() {
14.             alert("Ejecutado evento onLoad!");
15.
16.             const boton2 = document.getElementById('boton2');
17.             //Añadir evento mediante addEventListener
18.             boton2.addEventListener('click', clickBoton2);
19.         }
20.
21.         // Manejador de eventos de onclick
22.         function clickBoton2() {
23.             alert('Evento añadido usando evento addEventListener sobre objeto
boton2');
24.         }
25.
26.         addEventListener('load', iniciar); // Usamos evento onLoad para
asegurarnos de que el DOM esté cargado
27.         // cuando se ejecute el código JavaScript
28.     </script>
29.
30.     <input type="button" id="boton2" value="Boton2">
31.
32. </div>
33. </body>
34.
35. </html>

```

(Ver código en [ej_evento_con_metodo_addeventlistener.html](#))