

Temporizadores en JavaScript

1. Uso de temporizadores en JavaScript mediante setTimeout y setInterval

2

1. Uso de temporizadores en JavaScript mediante setTimeout y setInterval

JavaScript dispone de mecanismos para ejecutar tareas tras un determinado intervalo de tiempo. En concreto los métodos del objeto window:

- `setTimeout (function, milliseconds)` ⇒ Ejecuta la función transcurrido el número de milisegundos indicado
- `setInterval (function, milliseconds)` ⇒ Ejecuta la función transcurrido el número de milisegundos indicado, pero con repetición

Donde **milliseconds** es el tiempo en milisegundos que debe transcurrir y **function** la función que contiene el código que queremos ejecutar pasado ese intervalo de tiempo.

Cuando invocamos cualquiera de los dos métodos se nos devuelve una referencia al temporizador, la cual podemos usar posteriormente para detenerlo usando `clearInterval(idTemporizador)`. Por ejemplo:

```
let temporizador1 = setInterval(()=> console.log("hola"), 3000);
```

Si queremos detener el temporizador anterior usaremos:

```
clearInterval(temporizador1);
```

En el siguiente enlace se puede ampliar información sobre cómo utilizar cada uno de ellos:

[JavaScript Timing Events](#)

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3. <head>
4.   <meta charset="UTF-8">
5.   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6.   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7.   <title>Document</title>
8. </head>
9. <body>
10.  <script>
11.
12.    var contador=10; // Contador usado para la cuenta atrás
13.    var running=false;
14.    var refInterval;
15.    function iniciarTemporizador(){
16.      if(!running){ // Sólo nos interesa iniciar el temporizador si no está
        iniciado
17.        contador=10;
```

```

18.         document.getElementById('contador').innerHTML=contador;
19.         refInterval=setInterval(actualizaContador,1000); //con
           setInterval estamos indicando que queremos que la función actualizaContador
           se invoque cada 1000 msg
20.         running=true; // Indicamos que el temporizador está iniciado para
           evitar futuras llamadas hasta que no se detenga
21.     } else{
22.         alert("Actualmente está iniciado el temporizador. Espera a que
           finalice");
23.     }
24.
25. }
26.
27.
28. // La siguiente función es invocada cada 1000 msg
29. // Mediante el método clearInterval podemos detener el temporizador
30. function actualizaContador(){
31.     contador--;
32.     document.getElementById('contador').innerHTML=contador;
33.     if(contador<=0){
34.         clearInterval(refInterval); // Cuando el contador llega a 0
           detenemos el temporizador
35.         running=false; // Indicamos que el temporizador está detenido
           para que se pueda iniciar de nuevo al pulsar el botón
36.     }
37. }
38.
39. </script>
40. <p id="contador">10</p>
41. <input type="button" onclick="iniciarTemporizador();" value="Iniciar
           cuenta atrás">
42. </body>
43. </html>

```

(Código en fichero [ej_setinterval.html](#))