

1105-21 KAPPAFLEX 2K XA

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi med ett ytterhölje av polymer för låg friktion och extrem nötning
Armering:	Två kompaktflätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Slät, svart med vit märkning
Hylsa:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	100

MSHA

Användning och egenskaper

Ozonresistent slang för applikationer med höga tryck och mycket utvändigt slitage. Tryck och mått motsvarande EN 857 2SC. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent).

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1105-21-04	6,5	1/4"	13,4	45,0	45	0,30
1105-21-05	8,0	5/16"	15,0	42,0	60	0,35
1105-21-06	10,0	3/8"	17,4	38,5	70	0,46
1105-21-08	13,0	1/2"	20,6	34,5	90	0,58
1105-21-10	16,0	5/8"	23,7	29,0	130	0,68
1105-21-12	19,0	3/4"	27,7	28,0	160	0,86
1105-21-16	25,0	1"	35,6	20,0	210	1,23

1105-43 KAPPAFLEX 2K P0

**Konstruktion**

Innertub:	Köld- och oljebeständigt gummi
Yttertub:	Köld-, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Två kompaktflätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-50°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, blå märkning
Hylsa:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Slang till applikationer med höga tryck. Slangen är framtagen för användning i arktiska miljöer. Utmärkt flexibilitet genom hela temperaturområdet. Tryck och mått överträffar EN 857 2SC.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1105-43-04	6,5	1/4"	13,4	45,0	45	0,30
1105-43-06	10,0	3/8"	17,4	38,5	70	0,46
1105-43-08	13,0	1/2"	20,6	34,5	90	0,58
1105-43-12	19,0	3/4"	27,7	28,0	160	0,86
1105-43-16	25,0	1"	35,6	20,0	210	1,23