

1110-00/-03 ISOBAR 10



Konstruktion

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	1110-00: Vävvecklad, präglat märkning
	1110-03: Vävvecklad, blå och vit märkning
Hylsa:	4200-07-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slang framtagen speciellt för pilotledning, kan även användas till lågtrycksledning med installationsrestriktioner.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1110-00-04	6,5	1/4"	11,5	10,0	25	0,15
1110-00-06	10,0	3/8"	14,8	10,0	40	0,21
1110-00-08	13,0	1/2"	18,0	10,0	50	0,27
1110-03-06	10,0	3/8"	14,8	10,0	40	0,21
1110-03-08	13,0	1/2"	18,0	10,0	50	0,27

1101-00 EGEFLEX 1



Konstruktion

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, vit märkning
Hylsa:	4200-11-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Slang för applikationer med medelhöga tryck och returledningar. Motsvarar kraven för EN 853 1SN.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1101-00-03	5,0	3/16"	11,8	25,0	90	0,19