

1037-01 HYDROSCAND T1121, FÄRGSPRUTSLANG

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyamid/Nylon 6
Yttertub:	Polyuretan
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Blått hölje
Hylsa:	4200-28-14 (3/16" - 3/4") 4200-28-07 (1/4" - 1/2")
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Väl lämpad för färgsprutor, lösningsmedel och andra kemikalier. Stålarmeringen medger elektrisk kontakt genom slang. Efter påpressning av kopplingarna bör slang kontrolleras att den är ledande.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1037-01-03	5,0	3/16"	9,7	36,0	30	0,11
1037-01-04	6,5	1/4"	11,7	31,0	40	0,15
1037-01-06	10,0	3/8"	16,5	22,5	65	0,22
1037-01-08	13,0	1/2"	18,8	19,0	85	0,29
1037-01-12	19,0	3/4"	25,8	11,5	145	0,43

1038-01 HYDROSCAND T1221, FÄRGSPRUTSLANG

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyamid/Nylon 6
Yttertub:	Polyuretan
Armering:	Två flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Blått hölje
Hylsa:	4200-12-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Färgsprutslang för höga tryck. Väl lämpad för färgsprutor, lösningsmedel och andra kemikalier. Stålarmeringen medger elektrisk kontakt genom slang. Efter påpressning av kopplingarna bör slang kontrolleras att den är ledande.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1038-01-04	6,5	1/4"	12,8	40,0	40	0,25
1038-01-06	10,0	3/8"	16,8	33,0	65	0,38
1038-01-08	13,0	1/2"	20,2	26,0	85	0,45
1038-01-12	19,0	3/4"	27,5	15,0	170	0,68