

1045-01 HYDROSCAND T7011

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Olje- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Ett flätat polyesterinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svart hölje, pricklad
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är lämplig för hydraulik, smörjsystem och gasledningar. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. Slangen motsvarar kraven för SAE 100 R7.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1045-01-02	3,5	1/8"	8,3	21,0	25	0,05
1045-01-03	5,0	3/16"	9,6	21,0	25	0,06
1045-01-04	6,5	1/4"	12,2	21,0	35	0,10
1045-01-05	8,0	5/16"	14,3	19,0	45	0,13
1045-01-06	10,0	3/8"	16,0	16,0	55	0,15
1045-01-08	13,0	1/2"	20,3	14,0	75	0,22
1045-01-12	19,0	3/4"	27,1	9,0	140	0,33
1045-01-16	25,0	1"	34,0	7,0	190	0,46

1047 HYDROSCAND T7012 TVILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Olje- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Ett flätat polyesterinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svart hölje, pricklad
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är lämplig för hydraulik, smörjsystem och gasledningar. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. Slangen motsvarar kraven för SAE 100 R7.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1047-03-03	5,0	3/16"	9,6	21,0	25	0,12
1047-04-04	6,5	1/4"	12,2	21,0	35	0,19
1047-05-05	8,0	5/16"	14,3	19,0	45	0,25
1047-06-06	10,0	3/8"	16,0	16,0	55	0,29
1047-08-08	13,0	1/2"	20,3	14,0	75	0,43