

1036 HYDROSCAND T1212, TVILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Olje- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Två flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svetsad tvilling, svart hölje
Hylsa:	4200-12-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Lämpad för högtryckshydraulik och högtrycksgasledningar. Innertubens material är av polyester vilket gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1036-04-04	6,5	1/4"	12/8	40,0	40	0,49
1036-06-06	10,0	3/8"	16,8	33,0	65	0,76
1036-08-08	13,0	1/2"	20,2	26,0	85	0,90

1029 HYDROSCAND T3212, TVILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Slitstarkt och oljebeständigt polyuretan
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg och ett flätat aramidinlägg (Kevlar®)
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°C
Utförande:	Svetsad tvilling, svart hölje, pricklad
Hylsa:	4200-27-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är mycket passande för höga hydrauliktryck och höga tryck vid gasapplikationer. Innertuben av polyester gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1029-01-06	10,0	3/8"	15,8	28,0	60	0,46