

HYDROSCAND PRESSKOPPLINGAR

PRODUKTGRUPP 420

Hydroscand presskopplingar är en CrossOver-koppling som passar både flätad och spirallindad slang. Kopplingarna är anpassade för ett stort antal medier som hydraulolja, lösningsmedel, gaser, högtryckstvättar m.m.

Alla presskopplingar tillverkas normalt i ett stycke med undantag av kompakta vinklar som är lödda.

Det finns tre typer av muttrar på Hydroscands presskopplingar, de känns igen genom att de har olika suffix i artikelnumret.

Artikelnumret saknar suffix
Kopplingen levereras med pressad mutter

Artikelnumret har suffix 1
Kopplingen levereras med stiftad mutter

Artikelnumret har suffix 2
Kopplingen levereras med solid mutter som hålls på plats med plastbricka.

Notera att arbetstrycket är reducerat för Deltaflex, Gammaflex och IsoBar 350.

Följande tryck rekommenderas:

Slangstorlek		WP
tum	mm	MPa
5/8"	16,0	40,0
3/4"	19,0	38,0
1"	25,0	32,0
1 1/4"	32,0	21,0
1 1/2"	38,0	18,5
2"	50,0	16,5

Arbetstryck i MPa

1 MPa = 10 Bar = 145 psi

Temperaturområde

NBR -40° C till +120° C

Viton -25° C till +200° C

För tuffa applikationer med Deltaflex, Gammaflex och IsoBar 350 rekommenderas presskopplingar från 47-serien.

Rätt utförd montering ger ett säkert förband. Följ monteringsanvisningarna på sidan 154.

INNEHÅLL

PRESSHYLSOR

SIDA

4200-07	Hylsa EN1SC	170
4200-11	Hylsa R1AT/DIN EN1SN, 2SC	170
4200-12	Hylsa EN2SN	170
4200-21	Hylsa 1SN	170
4200-22	Hylsa 2SN	170
4200-23	Hylsa 1SN/2SN/2SC	170
4200-19	Hylsa EN4SP/4SH	170
4200-20	Hylsa EN4SH	170
4200-26	Hylsa P.T.F.E/teflon slät	171
4200-14	Hylsa termoplast R7/R8	171
4200-30	Hylsa P.T.F.E/teflon	171
4200-40	Hylsa EN 854 R3	171

G-GÄNGADE KOPPLINGAR

SIDA

4201	G-gängad rak inv. 60° kona, pressad mutter	171
4201~1	G-gängad rak inv. 60° kona, stiftad mutter	172
4201~2	G-gängad rak inv. 60° kona, solid mutter	172
4311	G-gängad rak inv. 60° kona med O-ring	172
4311~1	G-gängad rak inv. 60° kona med O-ring	172
4209~1	G-gängad rak inv. Plantätning	172
4239	R-gängad rak utv. Konisk tätning	172
4202	G-gängad rak utv. 60° kona	173
4203	G-gängad 90° böj inv. 60° kona	173
4203~1	G-gängad 90° böj inv. 60° kona	173
4203-2	G-gängad 90° böj inv. 60° kona	174
4313~1	G-gängad 90° böj inv. 60° kona med O-ring	174
4207	G-gängad 90° smidd inv. 60° kona	174
4207~1	G-gängad 90° smidd inv. 60° kona	174
4204	G-gängad 45° böj inv. 60° kona	174
4204~1	G-gängad 45° böj inv. 60° kona	174
4204-2	G-gängad 45° böj inv. 60° kona	174
4204~7	G-gängad kort 45° böj inv. 60° kona	175
4314	G-gängad 45° böj inv. 60° kona med O-ring	175
4314~1	G-gängad 45° böj inv. 60° kona med O-ring	175
4206~1	G-gängad 45° kompakt inv. 60° kona	175

JIC-GÄNGADE KOPPLINGAR

SIDA

4213	JIC-gängad, rak inv 74° kona, pressad mutter	175
4213~1	JIC-gängad, rak inv 74° kona, stiftad mutter	176
4214	JIC-gängad, rak utv 74° kona	176
4216	JIC-gängad, 90° böj, inv 74° kona	177
4216~1	JIC-gängad, 90° böj, inv 74° kona	177
4218~1	JIC-gängad, 90° kompakt inv 74° kona	177
4217	JIC-gängad, 45° böj, inv 74° kona	177
4217~1	JIC-gängad, 45° böj, inv 74° kona	178
4217~7	JIC-gängad, 45° böj kort, inv. 74° kona	178