

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Två flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-50°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, grön och orange märkning
Hylsa:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	100

**Användning och egenskaper**

Slang anpassad för kritiska applikationer och extrema förhållanden inom marin, skog, gruvor och entreprenad. Slangen är kompakt samt mycket ozon- och nötningsbeständig och klarar höga tryck. Överstiger EN 857 2SC. Certifierad enligt DNV, MED och MSHA. Slangen är impulstestad upp till 1 000 000 cykler (1 1/4" till 200 000 cykler).

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1105-63-04	6,5	1/4"	13,4	45,0	45	0,29
1105-63-05	8,0	5/16"	15,0	42,0	60	0,34
1105-63-06	10,0	3/8"	17,0	38,5	70	0,44
1105-63-08	13,0	1/2"	20,6	34,5	90	0,54
1105-63-10	16,0	5/8"	23,7	29,0	130	0,63
1105-63-12	19,0	3/4"	27,7	28,0	160	0,84
1105-63-16	25,0	1"	35,6	20,0	210	1,14
1105-63-20	32,0	1 1/4"	43,5	17,5	300	1,52

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK PÅ BOBIN

Artikelnr	Dimension	Min.längd	Max längd
1105-63-04-30	1/4"	170	230
1105-63-05-30	5/16"	130	190
1105-63-06-30	3/8"	110	160
1105-63-08-30	1/2"	75	110