

1049-01 HYDROSCAND T8011

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Olje- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Ett eller två flätade aramidinlägg (Kevlar®)
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svart hölje, pricklad
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Väl lämpad för högtryckshydraulik och högtrycksgasledningar. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. Motsvarar kraven för tryck enligt SAE 100 R8 och mått enligt SAE100 R7.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1049-01-03	5,0	3/16"	8,9	35,0	30	0,05
1049-01-04	6,5	1/4"	11,5	35,0	50	0,08
1049-01-06	10,0	3/8"	15,5	28,0	60	0,13
1049-01-08	13,0	1/2"	19,9	24,5	80	0,20
1049-01-12	19,0	3/4"	26,9	16,5	150	0,32

1052 HYDROSCAND T8012, TVILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Olje- och väderbeständigt polyuretan
Armering:	Ett flätat aramidinlägg (Kevlar®)
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svetsad tvilling, svart hölje, pricklad
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Väl lämpad för högtryckshydraulik där man har behov av tvillingslang med textilarmering. Motsvarar kraven för tryck enligt SAE 100 R8 och för mått enligt SAE100 R7.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1052-04-04	6,5	1/4"	11,5	35,0	30	0,16
1052-06-06	10,0	3/8"	15,5	28,0	60	0,26
1052-08-08	13,0	1/2"	19,9	24,5	80	0,40