

1059-01 HYDROSCAND T8081 - NON CONDUCTIVE

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Polyuretan
Armering:	Ett flätat aramidinlägg (Kevlar®)
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Orange hölje, ej ledande
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Väl anpassad till högtryckshydraulik och högtrycksledning. Polyestertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. Motsvarar kraven för tryck enligt SAE 100 R8 och för mått enligt SAE 100 R7. Slangen är ej ledande.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1059-01-04	6,5	1/4"	11,5	35,0	50	0,08
1059-01-06	10,0	3/8	15,5	28,0	60	0,13
1059-01-08	13,0	1/2"	19,9	24,5	80	0,20
1059-01-12	19,0	3/4"	26,9	16,5	150	0,32
1059-01-16	25,0	1"	34,2	14,0	200	0,44

1059-04 HYDROSCAND T8082, TVILLING - NON CONDUCTIVE

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Polyuretan
Armering:	Ett flätat aramidinlägg (Kevlar®)
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svetsad tvilling, orange hölje, ej ledande
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Väl anpassad till högtryckshydraulik och högtrycksledning. Polyestertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla. Motsvarar kraven för tryck enligt SAE 100 R8 och för mått enligt SAE 100 R7. Slangen är ej ledande.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1059-04-04	6,5	1/4"	11,5	35,0	50	0,16