

1057-01 HYDROSCAND T6071

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Special polyester
Armering:	Ett eller två lager polyester
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-55°C – +100°C, luft och vatten max +70°C
Utförande:	Svart hölje, pricklad
Hylsa:	4200-14-xx 4210-12-xx (endast 1/2")
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Väl lämpad för medelhöga tryck och låga temperaturer, exempelvis för truckar i kylrum. Slangen motsvarar eller överträffar kraven enligt SAE 100 R18.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1057-01-03	5,0	3/16"	9,6	21,0	25	0,06
1057-01-04	6,5	1/4"	12,2	21,0	35	0,10
1057-01-05	8,0	5/16"	14,3	21,0	45	0,13
1057-01-06	10,0	3/8"	16,6	21,0	45	0,17
1057-01-08	13,0	1/2"	22,5	21,0	70	0,30

1092-01 P.T.F.E. SLANG

**Konstruktion**

Innertub:	Slät P.T.F.E. (Teflon®)
Armering:	En rostfri stålwirefläta
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-60°C – +260°C
Hylsa:	4200-26-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

En slang som är mycket lämplig för krävande miljöer tillsammans med lösningsmedel, färg, bränslen, hydrauloljor, livsmedel samt många andra applikationer där hög temperatur, högt tryck, resistens mot kemikalier och elastiska egenskaper krävs. Åldersbeständig.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1092-01-02	3,4	1/8"	6,2	24,2	38	65
1092-01-03	5,1	3/16"	8,1	19,8	64	84
1092-01-04	6,7	1/4"	9,4	16,8	76	121
1092-01-05	8,4	5/16"	11,1	15,5	102	163
1092-01-06	10,0	3/8"	12,7	13,8	127	170
1092-01-08	13,2	1/2"	16,6	12,1	152	234
1092-01-10	16,6	5/8"	19,8	8,6	178	318
1092-01-12	19,8	3/4"	23,0	7,8	203	395
1092-01-16	26,1	1"	29,3	6,0	305	528