

1091-01 P.T.F.E. SLANG, VECKAD



Konstruktion

Innertub:	Veckad P.T.F.E. (Teflon®)
Armering:	Enkelomspunnen stålwirefläta SS 2330 (AISI 304)
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-54°C – +260°C
Hylsa:	4200-30-xx, 4200-30-xxS
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

En högtrycksslang som genom det veckade utförandet på innertuben är mycket flexibel. Slangen lämpar sig för de flesta installationer i krävande miljöer. Stort kemiskt resistensområde, låg friktion samt brett temperaturområde. Åldersbeständig.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1091-01-04	6,6	1/4"	10,4	15,0	18	0,15
1091-01-06	9,5	3/8"	16,4	15,0	20	0,18
1091-01-08	12,7	1/2"	19,8	13,5	25	0,29
1091-01-10	16	5/8"	22,6	10,0	50	0,35
1091-01-12	19	3/4"	26,2	8,0	65	0,49
1091-01-16	25,4	1"	33,7	5,5	90	0,68

1096-01 P.T.F.E. SLANG, VECKAD TEJPAD



Konstruktion

Innertub:	Tejpad och veckad P.T.F.E. (Teflon®)
Armering:	Enkelomspunnen stålwirefläta SS 2330
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +205°C
Hylsa:	4200-30-xx
Produktgrupp:	110



Användning och egenskaper

En högtrycksslang som genom det veckade utförandet på innertuben är mycket flexibel. Slangen lämpar sig för de flesta installationer i krävande miljöer. Stort kemiskt resistensområde, låg friktion samt brett temperaturområde. Åldersbeständig.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1096-01-06	10,00	3/8"	15,5	12,5	50,0	0,25
1096-01-08	13,20	1/2"	18,7	10,5	65,0	0,32
1096-01-10	16,00	5/8"	22,0	10,0	80,0	0,41
1096-01-12	19,50	3/4"	26,9	9,0	100,0	0,54
1096-01-16	25,45	1"	32,9	8,0	125,0	0,72
1096-01-20	32,00	1 1/4"	39,4	6,4	150,0	0,82
1096-01-24	38,15	1 1/2"	45,9	5,3	200,0	1,05
1096-01-32	50,10	2"	58,4	3,5	250,0	1,27
1096-01-48	76,50	3"	88,0	2,0	380,0	2,40