

HYDROSCAND HÖGTRYCKSSLANG

I snart 50 år har högtrycksslangar varit en av våra populäraste produkter. Högtrycksslangarna passar till applikationer från normala till de med extremt höga tryck, höga impulser och höga temperaturer. Slangarna är tillverkade för att användas inom hydraulik men även för färgsprutning, högtryckstvättar, kemikalier, gasledning m.m. Hydroscand använder sig av slangtyperna stålwireflätad, spirallindad, termoplastslang och PTFE.

SLANGTYPER

Stålwireflätad gummislang

- Upp till tre flätade stålwireinlägg
- Temperaturområde från -55°C till +155°C
- Stor variation av yttertuber och ytterhöljen
- Arbetsstryck upp till 47,0 MPa

Stålwireflätad gummislang är en väldigt flexibel slangtyp som passar de flesta hydrauliska applikationer.

Spirallindad gummislang

- Upp till sex spirallindade stålwireinlägg
- Temperaturområde från -40°C till +121°C
- Stor variation av yttertuber och ytterhöljen
- Arbetsstryck upp till 50,0 MPa

Spirallindad gummislang är anpassad för applikationer med mycket höga tryck kombinerat med höga impulser.

Termoplastslang

- Många varianter av armeringstyper
- Temperaturområde från -40°C till +100°C
- Ytterhöljen med goda nötningsegenskaper
- Arbetsstryck upp till 80,0 MPa

Termoplastslang har överlägsen flexibilitet över hela temperaturområdet och har en låg volymexpansion, vilket ger en bra hydraulisk responstid.

P.T.F.E.

- Stor variation av armeringstyper
- Temperaturområde från -70°C till +260°C
- Extremt låg friktion
- Arbetsstryck upp till 19,8 MPa
- Flamsäker

Den täta molekyllära sammansättningen i P.T.F.E.-slangen ger en överlägsen resistens mot ett stort antal kemikalier. Detta i kombination med överlägsna "non-stick" egenskaper och vida temperaturområden gör att slangar som är tillverkade av P.T.F.E. är den perfekta problemlösaren för de flesta aggressiva applikationer.

REKOMMENDERADE MEDIER

Syntetiskt oljebeständigt gummi

Denna innertub är lämplig för medier som mineralolja, vegetabilisk olja och syntetiskt esterbaserade oljor (upp till 100°C), glykoler och polyglykoler, mineralolje-emulsion, kolväten, vatten etc.

Polyester

Denna innertub är lämplig för medier som hydraulolja, fett, oljebränslen, mineralolja, de flesta fosfatestrar och vatten. Den är även lämplig för många industriella gaser så som heliox (max 25% O₂), argon, nitrogen, koldioxid, helium och luft.

Polyamid

Denna innertub erbjuder optimal resistens mot ett brett utbud av medier så som färg, klorlösningar och andra kemikalier.

P.T.F.E.

Denna innertub är resistent mot nästan alla kemiska lösningar med undantag för flytande alkaliska metaller och fluorgas.

FÖRKORTNINGSFÖRKLARINGAR

CO - CrossOver

Slangtyp för användning i mycket hårda miljöer. Nötning, ozon och flamresistent yttertub.

XA - Extended Abrasion

Slangtyp för användning i extremt svåra miljöer. Försedd med ett oöverträffligt nötning- och ozonresistent polymeröverdrag.

PO - Polar

Slangtyp för användning i arktiska miljöer. Utmärkt flexibilitet genom hela temperaturområdet.

CERTIFIKAT OCH MÄRKNINGAR



Bureau Veritas



MED



RINA



CE-märkning



Lloyds Registry of Shipment



Det Norske Veritas



Mine Safety and Health Administration

Kevlar® och Teflon® är registrerade varumärken av Du Pont.