

## 1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK

**Konstruktion**

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Innertub:        | Syntetiskt oljebeständigt gummi             |
| Yttertub:        | Slitstarkt, väder- och oljebeständigt gummi |
| Armering:        | Två flätade stålwireinlägg                  |
| Säkerhetsfaktor: | 1:4                                         |
| Temperatur:      | -50°C – +100°C                              |
| Utförande:       | Vävvecklad, grön och orange märkning        |
| Hylsa:           | 4200-11-xx, 4200-23-xx                      |
| Produktgrupp:    | 100                                         |

**Användning och egenskaper**

Slang anpassad för kritiska applikationer och extrema förhållanden inom marin, skog, gruvor och entreprenad. Slangen är kompakt samt mycket ozon- och nötningsbeständig och klarar höga tryck. Överstiger EN 857 2SC. Certifierad enligt DNV, MED och MSHA. Slangen är impulstestad upp till 1 000 000 cykler (1 1/4" till 200 000 cykler).

| Artikelnr  | ID<br>mm | ID<br>tum | YD<br>mm | Arb.tr.<br>MPa | Böjradie<br>mm | Vikt<br>kg/m |
|------------|----------|-----------|----------|----------------|----------------|--------------|
| 1105-63-04 | 6,5      | 1/4"      | 13,4     | 45,0           | 45             | 0,29         |
| 1105-63-05 | 8,0      | 5/16"     | 15,0     | 42,0           | 60             | 0,34         |
| 1105-63-06 | 10,0     | 3/8"      | 17,0     | 38,5           | 70             | 0,44         |
| 1105-63-08 | 13,0     | 1/2"      | 20,6     | 34,5           | 90             | 0,54         |
| 1105-63-10 | 16,0     | 5/8"      | 23,7     | 29,0           | 130            | 0,63         |
| 1105-63-12 | 19,0     | 3/4"      | 27,7     | 28,0           | 160            | 0,84         |
| 1105-63-16 | 25,0     | 1"        | 35,6     | 20,0           | 210            | 1,14         |
| 1105-63-20 | 32,0     | 1 1/4"    | 43,5     | 17,5           | 300            | 1,52         |

**1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK PÅ BOBIN**

| Artikelnr     | Dimension | Min.längd | Max längd |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1105-63-04-30 | 1/4"      | 170       | 230       |
| 1105-63-05-30 | 5/16"     | 130       | 190       |
| 1105-63-06-30 | 3/8"      | 110       | 160       |
| 1105-63-08-30 | 1/2"      | 75        | 110       |