

1109 KAPPAFLEX 2 CO SMOOTH, TVILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Två flätade stålwirenlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Tvilling, slät med grön och orange märkning
Hylsa:	4200-11-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Hydraulslang för medium och högt tryck. Slangen är mycket slitstark och motsvarar eller överträffar EN 857 2SC.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1109-06-06	10,0	3/8"	17,2	35,0	90	0,86
1109-08-08	13,0	1/2"	20,4	31,0	130	1,18

1115-10 DELTAFLEX 4 CT

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder-, nötnings- och värmebeständigt gummi
Armering:	Fyra spirallindade stålwirenlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utförande:	Vävvecklad, gulgrå märkning
Hylsa:	4200-19-xx (endast med 3/8"-1" utvändig skalning) 4200-20-xx (endast med 1 1/4" - 2" utvändig skalning) 4700-04-xx (endast med 3/4"-2" ingen skalning) 4700-09-xx (endast med 3/4"-2" utvändig skalning) 4200-25-xx (endast med 3/6"-1" ingen skalning)
Produktgrupp:	110

**Användning och egenskaper**

Slangen är väl lämpad för höga tryck i kombination med mycket böjning (flexning). Överträffar kraven för EN 856 4SP och EN 856 4SH (1 1/4" – 2"). DNV-, MED- och MSHA-godkänd.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1115-10-06	10,0	3/8"	21,4	44,5	130	0,78
1115-10-08	13,0	1/2"	24,6	42,5	180	0,93
1115-10-10	16,0	5/8"	28,2	39,0	225	1,17
1115-10-12	19,0	3/4"	32,2	35,0	280	1,48
1115-10-16	25,0	1"	39,7	32,0	340	2,02
1115-10-20	32,0	1 1/4"	45,5	34,5	460	2,46
1115-10-24	38,0	1 1/2"	53,5	29,0	560	3,35
1115-10-32	51,0	2"	68,1	25,0	700	4,55