

1135-84 ISOBAR CO ROCK

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Fyra eller sex spirallindade stålvråerlinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +120°C
Utförande:	Vävvecklad, orange- och grön märkning
Hylsa:	4200-19 (endast med 3/4 – 1") 4700-09 (endast med 3/4 – 1") 4700-10 (endast med 1 1/4")
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

En mycket flexibel spiralslang för de tuffaste applikationerna. Extremt tåligt ytterhölje och flexibilitet. Passar i applikationer där det ställs höga krav på stora flöden och tryck. Enkel att installera. MSHA-godkänd. Överträffar kraven enligt SAE 100 R13.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1135-84-12	19	3/4"	30,3	34,5	141	1,20
1135-84-16	25	1"	38,1	34,5	153	1,94
1135-84-20	32	1 1/4"	49,7	34,5	210	3,86

**M
S
H
A**

1020-83 ISOBAR 210 CO ROCK X-HP

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt och oljebeständigt gummi
Armering:	Fyra spirallindade stålvråerlinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utförande:	Vävmönstrad, svart
Hylsa:	4700-09-20
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Smidig och flexibel spiralslang som är lätt att installera. Då slangen har ett tåligt ytterhölje passar den i tuffa applikationer där det ställs höga krav på stora flöden och höga tryck. Slangen tål höga tryck upp till 210 bar och är MSHA-godkänd. Överträffar kraven enligt SAE 100 R12.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1020-83-20	32	1 1/4"	47,0	21	210	2,40

**M
S
H
A**