

1103-03 KAPPAFLEX 1

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Ett kompaktflätat stålwirenlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Vävveklad, grå och orange märkning
Hylsa:	4200-07-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Slang för låga och medelhöga tryck och returledningar (29,0 - 10,0 MPa).

Överträffar kraven för EN 857 1SC.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1103-03-04	6,5	1/4"	11,8	29,0	40	0,18
1103-03-05	8,0	5/16"	13,6	25,0	55	0,22
1103-03-06	9,5	3/8"	16,5	23,0	65	0,29
1103-03-08	13,0	1/2"	19,0	20,0	80	0,35
1103-03-10	16,0	5/8"	22,3	15,0	105	0,43
1103-03-12	19,0	3/4"	26,2	12,5	120	0,57
1103-03-16	25,0	1"	34,0	11,0	160	0,82
1103-03-20	32,0	1 1/4"	44,0	10,0	300	1,28

NYHET!

Nu även med e-handel


hydroscand.se
