

1104-17 KAPPAFLEX 2 CO SMOOTH

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Ozon-, nötnings- och oljebeständigt gummi
Armering:	Två kompaktflätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Slät, grön och orange märkning
Hylsa:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Slang för applikationer med medel till höga tryck och mycket utvändigt slitage. Överträffar kraven för EN 857 2SC (42,5 - 21,0 Mpa)

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1104-17-04	6,5	1/4"	13,4	42,5	75	0,30
1104-17-05	8,0	5/16"	15,0	40,0	85	0,35
1104-17-06	10,0	3/8"	17,2	35,0	90	0,42
1104-17-08	13,0	1/2"	20,4	31,0	130	0,52
1104-17-10	16,0	5/8"	23,9	28,0	160	0,66
1104-17-12	19,0	3/4"	27,7	28,0	195	0,86
1104-17-16	25,0	1"	35,4	21,0	250	1,17

1104-17 KAPPAFLEX 2 CO SMOOTH PÅ BOBIN

Artikelnr	Dimension	Min.längd	Max längd
1104-17-04-30	1/4"	-	260
1104-17-06-30	3/8"	-	175
1104-17-08-30	1/2"	-	125
1104-17-12-30	3/4"	-	145