

1071 HI-TEMP

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt olje- och värmebeständigt gummi
Yttertub:	Syntetiskt slitbeständigt gummi
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +150°C
Utförande:	Vävvecklad, vit märkning
Hylsa:	4200-21-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	100

**Användning och egenskaper**

Slangen är lämplig för hydraulledningar, lastbilmotorer samt för transport av olja och bensin vid extra hög yttertemperatur. DNV- och MED-godkänd.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1071-00-04	6,5	1/4"	13,4	22,5	100	0,21
1071-00-06	10,0	3/8"	17,4	18,0	130	0,33
1071-00-08	13,0	1/2"	20,5	16,0	180	0,41
1071-00-10	16,0	5/8"	23,7	13,0	200	0,45
1071-00-12	19,0	3/4"	27,7	10,5	240	0,58
1071-00-16	25,0	1"	35,6	8,8	300	0,88
1071-00-20	32,0	1 1/4"	43,5	6,3	420	1,23
1071-00-24	38,0	1 1/2"	50,6	5,0	500	1,51
1071-00-32	51,0	2"	64,0	4,0	630	1,97

1003-11 1SN RÖD

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Värme- och nötningsbeständigt gummi
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, röd
Hylsa:	4200-11-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Brandsläckningsutrustningar, MSHA-godkänd. Motsvarar en EN 853 1SN.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1003-11-04	6	1/4"	13,2	22,5	100	22
1003-11-06	9	3/8"	17,2	18	130	33
1003-11-08	13	1/2"	20,4	16	180	41
1003-11-12	19	3/4"	27,5	10,5	240	58
1003-11-16	25	1"	35,4	8,8	300	87