

1102-14 EGEFLEX 2 CO

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Nötnings-, väder- och värmebeständigt syntetiskt gummi
Armering:	Två flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C (max 120°C intermittent)
Utförande:	Vävvecklad, orange märkning
Hylsa:	4200-12-xx 4200-22-xx 4200-32-xx
Produktgrupp:	100

**Användning och egenskaper**

Slang för applikationer med medel till höga tryck och mycket utvändigt slitage. Motsvarar kraven för EN 853 2SN. DNV-, MED- och MSHA-godkänd för dimensionerna 3/16" – 1".

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1102-14-04	6,5	1/4"	14,04	40,0	100	0,31
1102-14-05	8,0	5/16"	16,0	35,0	115	0,37
1102-14-06	10,0	3/8"	18,4	33,0	130	0,44
1102-14-08	13,0	1/2"	21,4	27,5	180	0,53
1102-14-10	16,0	5/8"	24,6	25,0	200	0,66
1102-14-12	19,0	3/4"	28,6	21,5	240	0,84
1102-14-16	25,0	1"	37,1	16,5	300	1,23
1102-14-20	32,0	1 1/4"	46,7	12,5	420	1,77
1102-14-24	38,0	1 1/2"	54,5	9,0	500	2,17
1102-14-32	51,0	2"	66,7	8,0	630	2,79

1102-14 EGEFLEX 2 CO PÅ BOBIN

Artikelnr	Dimension	Min.längd	Max längd
1102-14-04-30	1/4"	150	210
1102-14-05-30	5/16"	105	175
1102-14-06-30	3/8"	95	135
1102-14-08-30	1/2"	65	95