

1102-50 EGEFLEX 2 HT



Konstruktion

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Två flätade stålwirenlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +150°C
Utförande:	Vävvecklad, blå
Hylsa:	4200-22-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Slangen är lämplig för hydraulledningar, lastbilmotorer samt för transport av olja och bensin vid extra hög yttertemperatur. Tryck och mått motsvarar eller överstiger EN 853 2 SN.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1102-50-04	6,5	1/4"	15,2	40,0	100	0,40
1102-50-06	10,0	3/8"	19,1	35,0	130	0,60
1102-50-08	13,0	1/2"	22,1	29,7	180	0,68
1102-50-10	16,0	5/8"	25,2	22,7	200	0,80
1102-50-12	19,0	3/4"	29,5	21,0	240	1,00
1102-50-16	25,0	1"	37,9	17,5	300	1,44
1102-50-20	32,0	1 1/4"	48,8	15,7	420	2,39
1102-50-24	38,0	1 1/2"	54,6	12,2	500	2,60
1102-50-32	51,0	2"	67,8	10,5	630	3,38

1007-01 ISOBAR 21 TL R17, TVILLING



Konstruktion

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Ett flätat stålwirenlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Tvilling, slät med vit märkning
Hylsa:	4200-07-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Slang för låga och medelhöga tryck och returledning (21,0 Mpa). Slangen motsvarar eller överträffar SAE 100 R17. Slangen är väl lämpad för truckapplikationer.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1007-01-04	6,5	1/4"	12,2	21,0	50	0,36
1007-01-06	10,0	3/8"	15,5	21,0	65	0,54