

1118-12 GAMMAFLEX 5

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Fyra spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, gul märkning
Hylsa:	4200-19-xx (endast med 3/8"-1") 4200-20-xx (endast med 1 1/4" - 2") 4400-09-xx (Interlock) 4500-11-xx (Hammar)
Produktgrupp:	110

MSHA

Användning och egenskaper

Slangen motsvarar eller överträffar kraven för EN 856 4SH vad beträffar tryckprestanda. Slangen är dessutom extra nötningsbeständig. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent).

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1118-12-12	19	3/4"	32,0	42,0	280	1,46
1118-12-16	25,0	1"	38,4	38,0	340	2,04
1118-12-20	32,0	1 1/4"	45,2	35,0	460	2,38
1118-12-24	38,0	1 1/2"	53,0	29,0	560	3,18
1118-12-32	50,0	2"	67,6	25,0	700	4,36

1135-83 ISOBAR 350 X-HP

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Fyra spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +120°C
Utförande:	Vävvecklad, orange- och grön märkning
Hylsa:	4200-19-xx (endast med 3/8"-1") 4200-20-20 (endast med 1 1/4") 4700-09-xx
Produktgrupp:	110

MSHA

Användning och egenskaper

Slangen är speciellt gjord för installationer med höga pulserande tryck samt mycket flexning och utvändigt slitage. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent).

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1135-83-06	10,0	3/8"	19,3	35,0	90	0,56
1135-83-08	13,0	1/2"	22,2	35,0	115	0,76
1135-83-12	19,0	3/4"	31,0	35,0	140	1,32
1135-83-16	25,0	1"	38,4	35,0	150	1,95
1135-83-20	32,0	1 1/4"	45,2	35,0	350	2,50