

1135-13 ISOBAR 35 CO

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder-, nötnings- och värmebeständigt syntetiskt gummi
Armering:	ID 19–32: 4 spirallindade stålwireinlägg ID 38–51: 6 spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utförande:	Vävvecklad, orange och vit märkning
Hylsa:	4700-10-32
Produktgrupp:	110

MSHA

Användning och egenskaper

Slangen är lämplig för mycket höga tryck i kombination med mycket höga impulser och utvändigt slit-
age. Motsvarar eller överstiger kraven för EN 856 R13. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent).

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1135-13-32	51,0	2"	71,6	35,0	630	6,31

1023-00 FIREHUNTER5000

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt olje- och värmebeständigt gummi
Yttertub:	Flambeständigt syntetiskt gummi
Armering:	Fyra spirallindande stålwireinlägg samt ett lager med glasfiberförstärkning
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utförande:	Vävvecklad. Röd med vit markering
Hylsa:	4200-19-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är en kraftfull hydraulslang som tål extrema påfrestningar. Slangen lämpar sig därför väl i
krävande miljöer där den håller länge även i händelse av brand. Lämpar sig väl för applikationer som är
beroende av hydraulisk kraft även vid nödsituationer som exempelvis vid brand, industrier, stålverk och
gruvor. Innertuben klarar upp till +100 °C.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1023-00-06	10	3/8"	27,6	35	180	1,07
1023-00-08	13	1/2"	31,0	35	250	1,30
1023-00-12	19	3/4"	38,0	35	330	1,96