

## 1114-45 WATERBLAST

**Konstruktion**

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Innertub:        | Vattenbeständigt syntetiskt gummi             |
| Yttertub:        | Speciellt nötningsbeständigt syntetiskt gummi |
| Armering:        | Fyra spirallindade stålwirenlägg              |
| Säkerhetsfaktor: | 1:2,5                                         |
| Temperatur:      | -40°C – +80                                   |
| Utförande:       | Vävvecklad, vit märkning                      |
| Hylsa:           | 4501/4573~90                                  |
| Produktgrupp:    | 110                                           |

**Användning och egenskaper**

Slang för vattenblästring med extremt höga tryck. Slangen är konstruerad för statiska vattentryck och lämpar sig inte för hydrauliska applikationer.

| Artikel nummer | ID mm | ID tum | YD mm | Arb.tr. MPa | Böjradie mm | Vikt kg/m |
|----------------|-------|--------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1114-45-06     | 10    | 3/8"   | 20,4  | 125         | 230         | 0,82      |
| 1114-45-08     | 13    | 1/2"   | 24,5  | 110         | 230         | 1,12      |
| 1114-45-12     | 19    | 3/4"   | 32,0  | 100         | 250         | 1,73      |

## 1054 HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG HTP-1C

**Konstruktion**

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Innertub:        | Syntetiskt temperaturbeständigt gummi |
| Yttertub:        | Nötningsbeständigt gummi              |
| Armering:        | Ett kompaktflätat stålwirenlägg       |
| Säkerhetsfaktor: | Arbetsstryck/Sprängtryck              |
| Temperatur:      | -40°C – +155°C                        |
| Utförande:       | Svart eller blått pricklat hölje      |
| Hylsa:           | 4200-07-xx                            |
| Produktgrupp:    | 110                                   |

**Användning och egenskaper**

Slangen är avsedd för högtryckstvättar där låg vikt och smidighet krävs. Finns i svart, oljebeständigt utförande, för verkstäder och spolkhallar samt blått utförande för känsliga miljöer.

| Artikel nummer | ID mm | ID tum | YD mm | Arb.tr. MPa | Böjradie mm | Sprängtr. MPa | Hölje | Vikt kg/m |
|----------------|-------|--------|-------|-------------|-------------|---------------|-------|-----------|
| 1054-02-04     | 6,5   | 1/4"   | 12,4  | 40,0        | 75          | 100,0         | Blå   | 0,19      |
| 1054-01-04     | 6,5   | 1/4"   | 12,4  | 40,0        | 75          | 100,0         | Svart | 0,19      |
| 1054-01-05     | 8,0   | 5/16"  | 14,0  | 40,0        | 85          | 100,0         | Svart | 0,22      |
| 1054-02-05     | 8,0   | 5/16"  | 14,0  | 40,0        | 85          | 100,0         | Blå   | 0,22      |
| 1054-01-06     | 10,0  | 3/8"   | 15,6  | 40,0        | 90          | 100,0         | Svart | 0,28      |
| 1054-02-06     | 10,0  | 3/8"   | 15,6  | 40,0        | 90          | 100,0         | Blå   | 0,28      |
| 1054-02-08     | 13,0  | 1/2"   | 18,7  | 40,0        | 130         | 100,0         | Blå   | 0,35      |