

1054-17 HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG HTP-1C, SMOOTH

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt temperaturbeständigt gummi
Yttertub:	Nötningsbeständigt gummi
Armering:	Ett kompaktflätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	Arbetsstryck/Sprängtryck
Temperatur:	-40°C – +155°C
Utförande:	Blått hölje, slät
Hylsa:	4200-07-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är avsedd för högtryckstvättar där låg vikt och smidighet krävs. För verkstäder, spolkhallar och känsliga miljöer.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Sprängtr. MPa	Hölje	Vikt kg/m
1054-17-06	10,0	3/8"	15,6	40,0	90	100,0	Blå	0,28
1054-17-08	13,0	1/2"	18,7	40,0	130	100,0	Blå	0,35

1055 HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG HTP-2C

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt temperaturbeständigt gummi
Yttertub:	Nötningsbeständigt gummi
Armering:	Två kompaktflätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	Arbetsstryck/Sprängtryck
Temperatur:	-40°C – +155°C
Utförande:	Svart eller blått pricklat hölje
Hylsa:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är avsedd för högtryckstvättar där höga krav på tryck, temperatur och böjlighet krävs. Finns i svart, oljebeständigt utförande för verkstäder och spolkhallar samt blått utförande för känsliga miljöer.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Sprängtr. MPa	Hölje	Vikt kg/m
1055-02-04	6,5	1/4"	13,4	64,0	75	160,0	Blå	0,29
1055-02-05	8,0	5/16"	15,0	64,0	85	160,0	Blå	0,34
1055-01-05	8,0	5/16"	15,0	64,0	85	160,0	Svart	0,34
1055-01-06	10,0	3/8"	17,4	64,0	90	160,0	Svart	0,42
1055-02-06	10,0	3/8"	17,4	64,0	90	160,0	Blå	0,42
1055-02-08	13,0	1/2"	20,7	64,0	130	160,0	Blå	0,58