

1055-17 HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG HTP-2C, SMOOTH

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt temperaturbeständigt gummi
Yttertub:	Nötningsbeständigt gummi
Armering:	Två kompaktflätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	Arbetsstryck/Sprängtryck
Temperatur:	-40°C – +155°C
Utförande:	Blått hölje, slät
Hylsa:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är avsedd för högtryckstvättar där höga krav på tryck, temperatur och böjlighet krävs. För verkstäder, spolkhallar och känsliga miljöer.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Sprängtr. MPa	Hölje	Vikt kg/m
1055-17-06	10,0	3/8"	17,1	64,0	90	160,0	Blå	0,42
1055-17-08	13,0	1/2"	20,7	64,0	130	160,0	Blå	0,58

1055-95 HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG HTP-2C MED KULOR

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt temperaturbeständigt gummi
Yttertub:	Nötningsbeständigt gummi
Armering:	Två kompaktflätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-40° C-+155° C
Utförande:	Blått pricklat hölje med kulor
Hylsa:	4200-23-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är avsedd för högtryckstvättar för varmt och kallt vatten.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Böjradie mm	Sprängtr. MPa	Vikt kg/m
1055-95-06	9,5	3/8"	17,4	90	132,0	0,42