

1032 HYDROSCAND T1113, TRILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Olje-, väder- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svetsad trilling, svart hölje
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Lämpad för högtryckshydraulik, högtrycksgasledningar samt högtryckstvättanläggningar. Innertubens material är av polyester vilket gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1032-04-04-04	6,5	1/4"	11,7	31,0	40	0,45
1032-06-06-06	10,0	3/8"	15,9	22,5	65	0,66
1032-08-08-08	13,0	1/2"	18,8	19,0	85	0,87

1034-01 HYDROSCAND T1211

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Olje- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Två flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, luft och vatten max +70°
Utförande:	Svart hölje,
Hylsa:	4200-12-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Lämpad för högtryckshydraulik och högtrycksgasledningar. Innertubens material är av polyester vilket gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1034-01-04	6,5	1/4"	12,8	40,0	40	0,24
1034-01-06	10,0	3/8"	16,8	33,0	65	0,37
1034-01-08	13,0	1/2"	20,2	26,0	85	0,45
1034-01-10	16,0	5/8"	23,5	22,0	115	0,56
1034-01-12	19,0	3/4"	27,5	15,0	170	0,70