

1058-01 HYDROSCAND T3011

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Olje- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Ett eller två flätade aramidlägg (Kevlar®) och ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, vatten max +70°
Utförande:	Svart
Hylsa:	3500-01-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slang lämpad för högtryckshydraulik med mycket höga tryck till exempel högtryckspumpar och räddningsredskap. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1058-01-04	6,5	1/4"	14,0	70,0	35	0,15
1058-01-06	10,0	3/8"	18,0	70,0	90	0,21

1058-50 HYDROSCAND T3081 - NON CONDUCTIVE

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Slitstark oljebeständig polyuretan
Armering:	Ett eller två flätade aramidlägg (Kevlar®) och ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, vatten max +70°C
Utförande:	Orange
Hylsa:	3500-01-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slang lämpad för högtryckshydraulik med mycket höga tryck till exempel högtryckspumpar och räddningsredskap. Slangen är ej ledande.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1058-50-06	10,0	3/8"	18,0	55,0	70	0,21