

1058 HYDROSCAND T3012, TVILLING

**Konstruktion**

Innertub:	Sömlös polyester elastomer
Yttertub:	Slitstark oljebeständig polyuretan
Armering:	Ett eller två flätade aramidinlägg (Kevlar®) och ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, vatten max +70°C
Utförande:	Svart
Hylsa:	3500-01-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Tvillingslang lämpad för högtryckshydraulik med mycket höga tryck till exempel högtryckspumpar och räddningsredskap.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1058-04-04	6,5	1/4"	12,7	70,0	35	0,38
1058-06-06	10,0	3/8"	18,4	70,0	90	0,66

1056-02 HYDROSCAND T3311

**Konstruktion**

Innertub:	Polyester elastomer
Yttertub:	Olje-, väder- och nötningsbeständigt polyuretan
Armering:	Två flätade aramidinlägg (Kevlar®) och ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C, vatten max +70°C
Utförande:	Svart
Hylsa:	3500-01-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Väl lämpad för högtryckshydraulik med mycket höga tryck till exempel högtryckspumpar och räddningsredskap. Polyesterinnertuben gör att slangen behåller sin flexibilitet även vid kyla.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1056-02-04	6,5	1/4"	14,3	80,0	35	0,25