

1093-01 P.T.F.E. SLANG - HEAVY WALL

**Konstruktion**

Innertub:	Slät P.T.F.E. (Teflon®), heavy wall
Armering:	En rostfri stålwirefläta
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-60°C – +260°C
Hylsa:	4200-26-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Lämplig för mycket krävande materialtransporter. En mycket robust slang särskilt passande för applikationer med låga pendlande temperaturer. Åldersbeständig.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm
1093-01-04	6,7	1/4"	10,1	17,3	51
1093-01-05	8,4	5/16"	11,7	16,0	76
1093-01-06	10,0	3/8"	13,4	13,8	83
1093-01-08	13,4	1/2"	16,8	12,4	102
1093-01-10	16,6	5/8"	20,1	8,6	127
1093-01-12	19,8	3/4"	23,2	7,8	178
1093-01-16	26,1	1"	29,5	5,3	292

1095 P.T.F.E. SLANG, DUBBLA STÅLFLÄTOR

**Konstruktion**

Innertub:	Slät P.T.F.E. (Teflon®)
Armering:	Dubbla rostfria stålwireflätor
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-60°C – +260
Hylsa:	4200-14-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

En utmärkt slang för krävande miljöer tillsammans med lösningsmedel, färg, bränslen, hydrauloljor, livsmedel samt många andra applikationer där hög temperatur, högt tryck, resistens mot kemikalier och elastiska egenskaper krävs. Åldersbeständig.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm
1095-01-04	6,2	1/4"	9,8	19,8	76
1095-01-06	8,9	3/8"	13,0	19,0	127
1095-01-08	12,4	1/2"	16,9	14,7	140