

1096-11 P.T.F.E. ANTISTATISK

**Konstruktion**

Innertub:	Tejpad och veckad P.T.F.E. (Teflon®)
Armering:	Enkelomspunnen stålwirefläta SS 2330
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +205°C
Hylsa:	4200-30-xx
Produktgrupp:	110

**Användning och egenskaper**

Antistatisk högtrycksslang som genom det veckade utförandet på innertuben är mycket flexibel. Slangen lämpar sig för de flesta installationer i krävande miljöer. Stort kemiskt resistensområde, låg friktion samt brett temperaturområde. Åldersbeständig.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1096-11-06	10,0	3/8"	15,5	12,5	50,0	0,25
1096-11-08	13,20	1/2"	18,7	10,5	65,0	0,32
1096-11-10	16,00	5/8"	22,0	10,0	80,0	0,41
1096-11-12	19,50	3/4"	26,9	9,0	100,0	0,54
1096-11-16	25,45	1"	32,9	8,0	125,0	0,72
1096-11-20	32,00	1 1/4"	39,4	6,4	150,0	0,82
1096-11-24	38,15	1 1/2"	45,9	5,3	200,0	1,05
1096-11-32	50,10	2"	58,4	3,5	250,0	1,27
1096-11-40	64,50	2 1/2"	75,0	2,5	320,0	2,31
1096-11-48	76,50	3"	88,0	2,0	380,0	2,40

1201-10 SPIR STAR, TYP 2

**Konstruktion**

Innerdiameter:	4-25 mm
Innertub:	Polyoxymethylene, POM, (ID 4-8 mm), Polyamid PA, (ID 10-25 mm)
Yttertub:	Polyamid (PA)
Armering:	Två lager höghållfast ståltråd
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	- 30°C – +60°C
Arbetsstryck:	52,0-120,0 Mpa
Utförande:	Grön
Produktgrupp:	140

Användning och egenskaper

Termoplastslang lämplig för rengöring av bland annat rör och värmeväxlare. Arbetsstryck upp till 1200 bar.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1201-10-02	4	5/32"	1200	75	0,11
1201-10-03	5	3/16"	1040	95	0,125
1201-10-04	6,3	1/4"	1000	110	0,175
1201-10-05	8,1	5/16"	900	130	0,2
1201-10-06	10,1	3/8"	690	160	0,28
1201-10-08	12,9	1/2"	690	200	0,435
1201-10-12	19	3/4"	520	240	0,75
1201-10-16	24,8	1"	440	300	0,95