

1201-11 SPIR STAR, TYP 2W

**Konstruktion**

Innertub:	Polyamid / Nylon 11/12
Yttertub:	Polyuretan
Armering:	Fyra spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-30°C – +80°C
Utförande:	Svart
Produktgrupp:	140

Användning och egenskaper

Spir Star-slang för högtryckshydraulik och vattenrengöring. Slangen levereras färdig-monterad med kopplingar enligt kundönskemål. Alla slangar trycktestas med certifikat innan leverans.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1201-11-02	4,0	1/8"	9,8	140,0	65	0,16
1201-11-04	6,0	1/4"	11,7	128,0	95	0,23
1201-11-05	8,0	5/16"	13,8	100,0	110	0,29
1201-11-06	10,0	3/8"	16,8	100,0	125	0,43
1201-11-08	12,8	1/2"	20,4	100,0	150	0,59

1201-16 SPIR STAR, TYP 2WR

**Konstruktion**

Innerdiameter:	8 och 12,8 mm
Innertub:	Polyamid PA
Yttertub:	Polyuretan (PUR)
Armering:	Två+två lager höghållfast ståltråd
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-30°C – +60°C
Arbetsstryck:	52,0-120,0 Mpa
Utförande:	Silver
Produktgrupp:	140

Användning och egenskaper

Termoplastslang för vattenbilning och vattenblåstring med arbetsstryck upp till 1040 bar.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1201-16-05	8	5/16"	1040	110	0,364
1201-16-08	12,8	1/2"	1040	150	0,59