

1201-46 SPIR STAR, TYP 6H

**Konstruktion**

Innertub:	Polyamid / Nylon 11/12 eller POM
Yttertub:	Polyamid / Nylon 11/12
Armering:	Sex spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-30°C – +80°C
Utförande:	Röd
Produktgrupp:	140

Användning och egenskaper

Spir Star-slang för högtryckshydraulik och vattenrengöring. Slangen levereras färdigmonterad med kopplingar enligt kundönskemål. Alla slangar trycktestas med certifikat innan leverans.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1201-46-03	5,0	3/16"	13,8	280,0	220	0,52
1201-46-05	8,0	5/16"	17,8	250,0	260	0,83

1201-47 SPIR STAR, TYP 6 UHP-X

**Konstruktion**

Innerdiameter:	7,6 mm
Innertub:	Polyoxymethylene (POM)
Yttertub:	Polyamid (PA)
Armering:	Sex lager höghållfast ståltråd
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-30°C – +60°C
Arbetsstryck:	303,5 Mpa
Utförande:	Kromgul
Produktgrupp:	140

Användning och egenskaper

Termoplastslang för vattenbilning och vattenblästring med arbetsstryck upp till 3035 bar.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1201-47-05	7,6	5/16"	3035	300	1,055