

1105-10 KAPPAFLEX 2K CO

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Två kompaktflätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, grön märkning
Hylsa:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Produktgrupp:	100

**Användning och egenskaper**

Ozonbeständig slang till applikationer med höga tryck, väl anpassad till marina applikationer. Överträffar kraven för EN 857 2SC. DNV-, MED- och MSHA-godkänd.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1105-10-04	6,5	1/4"	13,4	45,0	45	0,27
1105-10-05	8,0	5/16"	15,0	42,0	60	0,31
1105-10-06	10,0	3/8"	17,0	38,5	70	0,39
1105-10-08	13,0	1/2"	20,7	34,5	90	0,52
1105-10-10	16,0	5/8"	23,6	29,0	130	0,61
1105-10-12	19,0	3/4"	27,7	28,0	160	0,79
1105-10-16	25,0	1"	35,6	28,0	160	0,79

1105-10 KAPPAFLEX 2K CO PÅ BOBIN

Artikelnr	Dimension	Min.längd	Max längd
1105-10-04-30	1/4"	170	230
1105-10-05-30	5/16"	130	190
1105-10-06-30	3/8"	110	160
1105-10-08-30	1/2"	75	110