

1106-73 KAPPAFLEX 3 CO+

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Nötnings-, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Tre flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, orange märkning
Hylsa:	4200-19-xx
Produktgrupp:	100

**M
S
H
A**

Användning och egenskaper

Slangen är anpassad för applikationer med mycket höga tryck (47,0–32,7 Mpa) och mycket utvändigt slitage. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent). Tryck överstigande EN 857 2SC (40,0–12,5 Mpa).

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1106-73-08	13,0	1/2"	25,2	47,0	160	0,94
1106-73-10	16,0	5/8"	28,8	41,0	210	1,13
1106-73-12	19,0	3/4"	32,5	37,5	260	1,49
1106-73-16	25,0	1"	40,6	32,7	310	1,99

1106-43 KAPPAFLEX 3 PO

**Konstruktion**

Innertub:	Köld- och oljebeständigt gummi
Yttertub:	Köld-, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Tre flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-50°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, blå och vit märkning
Hylsa:	4200-19-xx
Produktgrupp:	100

Användning och egenskaper

Denna slang passar för applikationer med mycket höga tryck (47,0-32,7 MPa). Slangen är framtagen för användning i arktiska miljöer. Utmärkt flexibilitet genom hela temperaturområdet. Tryck överstigande EN 857 2SC (40,0-12,5 MPa)

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1106-43-08	13,0	1/2"	25,2	47,0	160	0,94
1106-43-10	16,0	5/8"	28,8	41,0	210	1,13
1106-43-12	19,0	3/4"	32,5	37,5	260	1,49
1106-43-16	25,0	1"	40,6	32,7	310	1,99